



---

## PULIBRILL 16

### Aditivo abrillantador, por vibración, para todo tipo de metales.

El Pulibrill 16 es un producto líquido incoloro de naturaleza ácida soluble en agua, especialmente estudiado para ser utilizado como aditivo en procesos de vibración

---

#### CARACTERÍSTICAS

El **PULIBRILL 16** se utiliza como aditivo en el proceso de dec laminado de piezas tratadas térmicamente o bien en las piezas soldadas, conjuntamente con CHIPS CERAMICOS abrasivos, obteniendo muy buenos resultados. Se utiliza tanto sobre piezas de acero como Cobre y aleaciones . No es recomendable para aleaciones de zinc y aluminio.

---

#### MODO DE EMPLEO

250 cc por 20 lts agua circuito cerrado.

350 cc por 50 lts agua circuito abierto

---

#### PRESENTACIÓN

En bombonas de politeno de 25 l o bidones de 200 l. de capacidad.

---

#### MANEJO

El **PULIBRILL 16** contiene tensoactivos por lo que deberá manejarse con las precauciones habituales en este tipo de productos. Evitar el contacto con los ojos. En caso de salpicaduras lavar con agua abundantemente y requerir asistencia médica si fuera necesario.

MMT/219603

---

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico.

Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.

---