



PULIBRILL PS 501

Pasivador temporal de piezas de hierro

El **PULIBRILL PS 501** es un producto líquido que se usa para el pasivado temporal de piezas de hierro.

CONDICIONES DE TRABAJO

Concentración: Usar entre el 5% y el 10%

Temperatura: Ambiente

Tiempo: 3-5 minutos de contacto es suficiente.

MANTENIMIENTO

Es aconsejable renovar la solución cuando pierda sus cualidades. Comprobar que el pH sea superior a 8.

EQUIPO

Cubas: De polietileno, polipropileno o de hierro

Aspiración humos: Aconsejable

MANEJO

El **PULIBRILL PS 501** es un producto tóxico, por lo tanto debe de usarse siguiendo las precauciones habituales en este tipo de productos químicos. Evitar el contacto con los ojos y la piel, en caso de salpicaduras lavar con abundante agua y consultar al médico.

No se deben de añadir ácidos que pueden desprender humos tóxicos.

VERTIDO

Los efluentes deben conducirse a una depuradora físico- química y no mezclarse con otros vertidos de carácter ácido.

DA/09013

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
