



## **PULICLER 52**

### **Aditivo desengrasante por vibración, para hierro y acero**

El **PULICLER 52** es un producto en polvo de color blanco exento de nitritos, de naturaleza alcalina, especialmente estudiado para ser utilizado como aditivo en procesos de vibración.

---

### **CARACTERÍSTICAS**

El **PULICLER 52** se utiliza como aditivo en los procesos de desengrase en vibración , sobre acero y hierro.

---

### **MODO DE EMPLEO**

Para un vibrador de 200 l. introducir dentro de la cuba 0,250 - 0,400 Kg. de **PULICLER 52** por 4 a 5 l. agua.

Es preferible disolver el producto en un recipiente con agua antes de ser introducido en el vibrador.

---

### **PRESENTACIÓN**

En sacos de papel.

MMT/230011

---

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos

---