

INFORMACION TECNICA



SIDASA



UNITS COATING GROUP

PULICLER 63

Aditivo abrillantador por vibración, para aceros templados

El **PULICLER 63** es un producto en polvo de color verdecino, de naturaleza alcalina, especialmente estudiado para ser utilizado como aditivo en proceso de vibración.

CARACTERÍSTICAS

El **PULICLER 63** se utiliza como aditivo en los procesos de abrillantado con POLIERKON (Zinc), sobre aceros templados. Alto brillo.

El **PULICLER 63**, debe ser utilizado conjuntamente con el PULICLER 64, para obtener los mejores resultados,

MODO DE EMPLEO

Para un vibrador de 200 litros, introducir dentro de la cuba de 0,250 – 0,400 Kg. de **PULICLER 63** por 4 ó 5 litros de agua.

Es preferible disolver el producto en un recipiente con agua antes de ser introducido en el vibrador.

PRESENTACIÓN

En bidones de cartón de 30 Kg. de capacidad.

MM/050405

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
