

INFORMACION TECNICA



SIDASA



PULICLER DB 2000

Desbarbado de acero normal o templado.

El **PULICLER DB 2000** es un producto expresamente desarrollado para el desbarbado y mejoramiento de superficies de piezas de acero o acero templado.

CARACTERISTICAS

El **PULICLER DB 2000** se utiliza como acelerador en los procesos de desbarbado en masa, obteniendo del orden de 5 veces superior de un desbarbado normal.

MODO DE EMPLEO

FORMULACIÓN

PULICLER DB 2000

50-70 gr/lit.

Para una máquina de 200 lts. y un proceso de 5 a 7 horas, dosificar 100 lts. de **PULICLER DB 2000** preparado según formulación indicada.

MM/230602

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
