



### **SIDACOAG 725**

#### **Caagulante líquido para instalaciones de pintura**

El **SIDACOAG 725** es un producto coagulante líquido basado en una dispersión de polímeros con aditivos basados en silicatos.

El **SIDACOAG 725** se usa principalmente en las cabinas de pintura por spray que usan agua de circulación y que tienen un sistema de eliminación de lodos por flotación.

El **SIDACOAG 725** evita que el "overspray" sea adhesivo o pegajoso y refuerza la flotación según el tipo de pintura. Debido al buen efecto compactante y antiadhesivo, la pintura desnaturalizada puede eliminarse mediante sistemas automáticos. Consecuentemente el agua puede mantenerse en la instalación por periodos más largos pudiéndose reducir los gastos de limpieza al mínimo.

El **SIDACOAG 725** es especialmente adecuado para pinturas altamente adhesiva tales como pinturas base poliéster.

---

#### **CARACTERÍSTICAS**

---

Aspecto:	Líquido marrón turbio, tixotrópico
Composición:	dispersión de polímeros con aditivos basados en silicatos
Densidad/20°C gr/cm <sup>3</sup> :	1,07
pH al 0,5 % en agua:	8,6

---

#### **USO**

---

El **SIDACOAG 725** se añade al agua de circulación de la instalación ya sea manualmente o a través de bomba dosificadora mientras la instalación está en marcha. En casos excepcionales, con el uso de pinturas especialmente espumosas, puede aparecer formación de espuma, se aconseja en estos casos el uso de unos de nuestros agentes antiespumantes.

---

---

## DOSIFICACIÓN

---

La dosificación depende del tipo y de la cantidad de pintura a tratar. Debe tenerse en cuenta asimismo el tipo de instalación y los métodos de trabajo utilizados. La experiencia práctica dictamina la dosificación óptima.

Como guía pueden usarse la tabla a continuación detallada:

### **Dosificación básica:**

**0,1-0,5%      SIDACOAG 725      en relación al volumen de agua**

### **Dosificaciones de mantenimiento:**

**1 lt      SIDACOAG 725      por 10-50 Kg de overspray**

JMA/110202

---

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.

---