

INFORMACION TECNICA



SIDASA



UNITS COATING GROUP

SIDACOAG FLOK / E

SIDACOAG FLOK / E es un coagulante líquido y floculante basado en agentes inorgánicos separadores.

SIDACOAF FLOK / E se usa primordialmente para eliminar restos de pintura en las aguas residuales de las cabinas de pintura.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| ● Exterior: | líquido transparente con un olor característico |
| ● Composición: | mezcla sinérgica de coagulantes inorgánicos |
| ● Densidad/20°C g/cm ³ | 1.15 |
| ● pH (10g/l H ₂ O): | 2 – 3 |

DOSIFICACIÓN

En circuitos industriales de agua, la dosis de uso será determinada por los técnicos de SIDASA.

El valor del pH deberá ser ajustado dependiendo del tipo de aplicación, con los productos adecuados recomendados por SIDASA.

Por favor, observen asimismo los datos proporcionados en nuestra hoja de seguridad.

MAJ/200704

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
