

INFORMACION TECNICA



SIDASA



UNITS COATING GROUP

SIDACOAG K 1172 L

El SIDACOAG K 1172 L es un coagulante líquido y floculante basado en polímeros cationicos. La composición sinérgica de la formulación ha sido especialmente desarrollada para el tratamiento de aguas en un rango de pH entre 7-10

El SIDACOAG K 1172 L es un producto concentrado y puede ser diluido con agua en un ratio de 1:10 – 1:500 antes de su uso.

El COAGULANTE SIDACOAG K 1172 L es ideal para la purificación del aceite y grasa que contienen las aguas residuales y las aguas de las líneas de pintura

CARACTERÍSTICAS

- Exterior: líquido opaco
 - Composición: mezcla sinérgica de polímeros orgánicos
 - Densidad/20°C g/cm³ 1.15
 - Valor pH (0,1%) solución en agua: 3.5 ± 0.5
-

DOSIFICACIÓN

Por favor agitar antes de usar!!

El **SIDACOAG K 1172 L** puede ser utilizado concentrado o de acuerdo a la prescripción de la dilución que se menciona a continuación.

Preparación de la dilución:

Añadir lentamente 1 parte de **SIDACOAG K 1172 L** en 200-500 partes de agua mediante agitación. La dosis depende del tipo de aplicación y se determina de acuerdo a los pre-tests.

MAJ/150707

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
