

INFORMACION TECNICA



SIDASA



UNITS COATING GROUP

SIFLOC 105

● Aspecto:	liquido opaco
● Carácter iónico:	aniónico
● Densidad de carga:	muy baja
● Peso molecular:	alto
● Densidad de masa aproximada	1.03
● Promedio de sólidos no volátiles (%)	37.5
● Viscosidad de masa (cps)	1200
● Concentración máxima (g/l)	10
● Solución de estabilidad de D.I (días)	8
● Disolución para obtener 5g/l de materia activa	58
● Viscosidad aproximada 5g/l materia activa (cps)	500
● Temperatura de almacenamiento (°C)	0-35
● Vida del producto (meses)*	6

El **SIFLOC 105** se suministra en envases de 25, 225 y 1050 Kg en envase cerrado entre 5 y 30°C.

SG/040510

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.