

INFORMACION TECNICA



SIDASA

PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



UNITS COATING GROUP

UNISEAL SP S

El **UNISEAL SP S** es una pintura líquida con una dispersión de zinc lamelar (pureza del 98%), proporcionando un aspecto similar al zinc galvanizado satinado. El **UNISEAL SP S** confiere una alta protección catódica, gran agarre sobre superficies galvanizadas o superficies ferrosas junto a un elevadísimo poder anticorrosivo.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO

- Limpiar previamente la superficie a pintar y desengrasar totalmente.
- Agitar fuertemente el envase antes de su uso durante un minuto desde que se escuche el sonido de las bolas interiores.
- Pulverizar el aerosol a una distancia de 20-30 cm.
- Aplicar una capa fina en sentido horizontal, volviendo seguidamente a repetir la operación verticalmente.

CARACTERÍSTICAS

- Vehículo: Acrílico al disolvente
- Acabado: Metalizado plata
- Densidad: 0,950 gr/litro
- Secado al tacto: 10 minutos
- Secado total: A 20°C (24 horas) para espesores de 30 a 40µ.
- Propelente: Derivados del éter.
- Resistencia a la temperatura: 180°C

ALMACENAMIENTO

- En lugares frescos y secos.
- No almacenar en zonas donde haya fuentes de ignición.
- No exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.

MANEJO

Aplicar en lugares bien ventilados, de lo contrario instalar ventilación adecuada o bien usar mascarilla de carbón activo..

ENVASES

Aerosol de 400 ml.

PL/030803

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
