

# BLLENHEIM 2



## EL CLASICISMO Y VANGUARDIA

Componente habitual de espacios abiertos por lo que parece un diseño predefinido para lugares con mucha vida como jardines, plazas, paseos y pequeñas calles. La nobleza de los materiales de esta columna troncocónica le permiten mantener su belleza a lo largo del tiempo. Complementa a la perfección con la luminaria Albany, una luminaria de aspecto clásico, que destaca por su altas prestaciones fotométricas. Resulta un conjunto atemporal que destaca por su polivalencia, el secreto de su éxito y gran aceptación es su belleza y la facilidad que tiene para crear ambientes agradable a través de su luz.



Albany

## LUMINARIA RECOMENDADA

Esta es la luminaria recomendada por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

## BLLENHEIM EN ZONA DE PASEO









# 4-7m

## CARACTERÍSTICAS BLENHEIM 2

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

## FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
											
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC (mm)	tf (mm)	Dxj
A °	4	CTCBL2.03_/ESS	-/-	Ø60x70	124	76	3	39/46	300x215	8	M16x500
A °	5	CTCBL2.01_/ESS	-/-	Ø60x70	136	76	3	43/52	300x215	8	M16x500
A °	6	CTCBL2.04_/ESS	-/-	Ø60x70	148	76	3	54/67	300x215	8	M16x500
A °	7	CTCBL2.02_/ESS	-/-	Ø60x70	160	76	3	76/80	400x285	8	M22x700

