

INSPIRACIÓN

Atrae por su capacidad para transformar el paisaje, materia y forma en equilibrio para los urbanistas más exigentes. El volumen de sus brazos vence la gravedad y es capaz de crear los espacios más bellos en parques, jardines, plazas, calles pequeñas, etc. Sus prestaciones están testadas con luminarias de toque clásico y moderno por lo que inspira modernidad o romanticismo en función de la línea marcada por el diseñador.



Albany



Image



Scala



Supersaturno

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.





EN PARQUE CAYADO CÉNTRICO

5-10m

CARACTERÍSTICAS CAYADO

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tomillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos
					
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db Dp tp w BxC tf DxJ (mm) (kg) (mm)
A	5	CTCCAY.01_/ESS	1/5000	900/1" GAS	136 76 3 43/52 300x215 8 M16x500
A	6	CTCCAY.09_/ESS	1/6000	900/1" GAS	148 76 3 54/67 300x215 8 M16x500
B		CTCCAY.02_/ESS	2/6000	900/1" GAS	148 76 3 54/67 300x215 8 M16x500
A	7	CTCCAY.05_/ESS	1/7000	900/1" GAS	160 76 3 76/80 400x285 8 M22x700
B		CTCCAY.06_/ESS	2/7000	900/1" GAS	160 76 3 76/80 400x285 8 M22x700
C		CTCCAY.04_/ESS	2/7000/4000	900/1" GAS	160 76 3 76/80 400x285 8 M22x700
A	8	CTCCAY.13_/ESS	1/8000	900/1" GAS	172 76 3 113/125 400x285 10 M22x700
B		CTCCAY.14_/ESS	2/8000	900/1" GAS	172 76 3 113/125 400x285 10 M22x700
C		CTCCAY.15_/ESS	2/8000/5000	900/1" GAS	172 76 3 113/125 400x285 10 M22x700
A	9	CTCCAY.16_/ESS	1/9000	900/1" GAS	184 76 4 130/148 400x285 10 M22x700
B		CTCCAY.17_/ESS	2/9000	900/1" GAS	184 76 4 130/148 400x285 10 M22x700
A	10	CTCCAY.12_/ESS	2/9500	900/1" GAS	196 76 4 149/169 400x285 10 M22x700

ACCESORIOS

Tipo	Código	Ø (Bola) (mm)
BOLA	ACC050.01A/DESS	Ø90

BRAZO MURAL

	Código	Brazos Vuelo/Fijación (mm)
D	BMUCA.Y.01_/DESS	900/1" GAS

