



Citea



Image



Ipsa



Maya



Onyx



Scala



Zafiro

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

SENSACIÓN DE LUZ NATURAL

Un diseño que nace para integrarse en cualquier entorno urbano, una nueva visión acorde con las tendencias urbanísticas. Especialmente indicado para grandes avenidas, rotondas, espacios dinámicos, pues presenta distintas configuraciones y alturas que permite al creador de proyectos jugar con la luz como un lenguaje arquitectónico distinto. Una columna que facilita crear y experimenta efectos distintos en función de la luminaria con la que se complementa.













CALLE CÉNTRICA EN LLOSA DE LLANES (VALENCIA)



CARACTERÍSTICAS CHAMADE

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.



FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos
					
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db Dp tp w BxC tf DxJ (mm) (kg)
A 	7	CTCCHA.01_/ESS	1/6000	1300/Ø60	160 76 3 76/80 400X285 8 M22X700
B 		CTCCHA.08_/ESS	2/6000	1300/Ø60	160 76 3 76/80 400X285 8 M22X700
A 	8	CTCCHA.01_/ESS	1/7000	1300/Ø60	172 76 3 113/125 400X285 10 M22X700
B 		CTCCHA.09_/ESS	2/7000	1300/Ø60	172 76 3 113/125 400X285 10 M22X700
C 		CTCCHA.10_/ESS	2/7000/4000	1300/1000Ø60	172 76 3 113/125 400X285 10 M22X700
A 	9	CTCCHA.03_/ESS	1/8000	1300/Ø60	184 76 4 130/148 400X285 10 M22X700
B 		CTCCHA.04_/ESS	2/8000	1300/Ø60	184 76 4 130/148 400X285 10 M22X700
C 		CTCCHA.11_/ESS	2/8000/5000	1300/1000Ø60	184 76 4 130/148 400X285 10 M22X700
A 	10	CTCCHA.12_/ESS	1/9000	1300/Ø60	196 76 4 149/169 400X285 10 M22X700

ACCESORIOS

Tipo	Código	
		Ø (Bola)
		(mm)
BOLA	ACC050.01A/DESS	Ø90

BRAZO MURAL

	Código	Brazos
		Vuelo/Fijación
		(mm)
D 	BMUCHA.01_/DESS	1000/Ø60
D 	BMUCHA.02_/DESS	1300/Ø60

