

EQUINOCIO

PRECISIÓN

Sistema lineal con gran capacidad para cubrir todas las necesidades tanto funcionales como de diseño. Es un elemento natural para vías urbanas y carreteras y que asegura calidad y durabilidad.

Permite muchas combinaciones por lo que se adapta con mucha facilidad a cualquier proyecto, complemento perfecto de la luminaria Hestia con grandes prestaciones fotométricas, una luminaria de última generación de alto rendimiento y ahorro energético.

Consigue un equilibrio de formas que la hace ideal para integrarse en cualquier espacio ya que sus líneas sencillas la hacen complemento perfecto para cualquier estilo arquitectónico.



Hestia

LUMINARIA RECOMENDADA

Esta es la luminaria recomendada por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

EQUINOCIO EN GRAN AVENIDA



CARACTERÍSTICAS EQUINOCIO

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC (mm)	tf (mm)	DxJ (mm)
A	7	CTCEQI.11_/ESS	1/6500	1000/Ø48X85	160	76	3	76/80	400x285	8	M22x700
B		CTCEQI.04_/ESS	2/6500	1000/Ø48X85	160	76	3	76/80	400x285	8	M22x700
A	8	CTCEQI.11_/ESS	1/7500	1000/Ø48X85	172	76	3	113/125	400x285	10	M22x700
B		CTCEQI.12_/ESS	2/7500	1000/Ø48X85	172	76	3	113/125	400x285	10	M22x700
A	9	CTCEQI.02_/ESS	1/8500	1000/Ø48X85	184	76	4	130/148	400x285	10	M22x700
B		CTCEQI.03_/ESS	2/8500	1000/Ø48X85	184	76	4	130/148	400x285	10	M22x700
C		CTCEQI.01_/ESS	2/8500/5500	1000/Ø48X85	184	76	4	130/148	400x285	10	M22x700
A	10	CTCEQI.08_/ESS	1/9500	1000/Ø48X85	196	76	4	149/169	400x285	10	M22x700
A		CTCEQI.07_/ESS	2/9500	1000/Ø48X85	196	76	4	149/169	400x285	10	M22x700

ACCESORIOS

Tipo	Código	Ø (Bola) (mm)
BOLA	ACC050.01A/DESS	Ø90

