

UNA NUEVA PERSPECTIVA

Innovación que se integra mágicamente en el entorno. Con su vuelo de brazos permite iluminar zonas con mucha vida como paseos marítimos, grandes vías y amplios espacios. Original columna que se complementa a la perfección con proyectores, de los que Socelec tiene una amplia gama de gran eficiencia fotométrica, permite dirigir la luz a espacios determinados. Una iluminación eficaz y funcional que permite jugar con la luz en multitud de configuraciones.

Los proyectores recomendados por Socelec, la Gama Neos, cuenta con tres tamaños realizados en aluminio y vidrio, aúnan robustez, eficacia y elegancia, y presentan una línea depurada, un diseño armonioso que se integra perfectamente en todos los entornos.



Neos

LUMINARIA RECOMENDADA

Esta es la luminaria recomendada por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.








GRAN AVENIDA
EN GETXO (VIZCAYA)

10-12m

CARACTERÍSTICAS FARO

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados , fijación teja o consola. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
											
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC (mm)	tf (mm)	Dxj (mm)
A	10	E9oCTCFAR.02_/ESS	2/8000	600/--	208	88	4	149/169	400X285	10	M22X700
C		E9oCTCFAR.19_/ESS	4/8000	600/--	208	88	4	149/169	400X285	10	M22X700
A	12	E9oCTCFAR.03_/ESS	2/10000	600/--	232	88	4	190/--	400X285	10	M22X700
B		E9oCTCFAR.13_/ESS	3/10000	600/--	232	88	4	190/--	400X285	10	M22X700
C		E9oCTCFAR.23_/ESS	4/10000	600/--	232	88	4	190/--	400X285	10	M22X700

ACCESORIOS

Tipo	Código
BANDEROLA	ACC074.01_/DESS
BASE INOX.	ACC054.01_/ESS

