

Citea



Image



Ipsos



Maya



Onyx



Scala



Zafiro

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

NATURALEZA URBANA

TECNOLOGIA Y BELLEZA PARA DAR PROTAGONISMO A LA CIUDAD. Puede contemplarse en multitud de combinaciones y alturas, por ello proporciona mayor libertad creativa para el diseñador de espacios, pues da la máxima flexibilidad para jugar con los efectos lumínicos y conseguir nuevas soluciones de alumbrado. Se integra perfectamente en grandes avenidas y espacios abiertos, aunque por su belleza puede completar y realzar cualquier entorno .



GRAN AVENIDA PALENCIA



CARACTERÍSTICAS FILIA

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos
					
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db Dp tp w BxC tf DxJ (mm) (kg)
A	7	CTCFIL.02_/ESS	1/7000	1500/Ø60X100	160 76 3 76/80 400X285 8 M22X700
B		CTCFIL.55_/ESS	2/7000	1500/Ø60X100	160 76 3 76/80 400X285 8 M22X700
A	8	CTCFIL.03_/ESS	1/8000	1500/Ø60X100	172 76 3 113/125 400X285 10 M22X700
C		CTCFIL.05_/ESS	2/8000/5000	1500/1000/Ø60X100	172 76 3 113/125 400X285 10 M22X700
A	9	CTCFIL.06_/ESS	1/9000	1500/Ø60X100	184 76 4 130/148 400X285 10 M22X700
B		CTCFIL.07_/ESS	2/9000	1500/Ø60X100	184 76 4 130/148 400X285 10 M22X700
C		CTCFIL.08_/ESS	2/9000/4500	1500/Ø60X100	184 76 4 130/148 400X285 10 M22X700
A	10	CTCFIL.10_/ESS	1/10000	1500/Ø60X100	196 76 4 149/169 400X285 10 M22X700
B		CTCFIL.31_/ESS	2/10000	1500/Ø60X100	196 76 4 149/169 400X285 10 M22X700
C		CTCFIL.52_/ESS	2/10000/5000	1500/1000/Ø60X100	196 76 4 149/169 400X285 10 M22X700
A	11	CTCFIL.14_/ESS	1/11000	1500/Ø60X100	208 76 4 169/-- 400X285 10 M22X700
B		CTCFIL.15_/ESS	2/11000	1500/Ø60X100	208 76 4 169/-- 400X285 10 M22X700
A	12	CTCFIL.18_/ESS	1/12000	1500/Ø60X100	220 76 4 169/-- 400X285 10 M22X700
B		CTCFIL.16_/ESS	2/12000	1500/Ø60X100	220 76 4 169/-- 400X285 10 M22X700

BRAZO MURAL

	Código	Brazos
		Vuelo/Fijación (mm)
D	BMUFIL.01_/DESS	1000/Ø60X100
D	BMUFIL.07_/DESS	1500/Ø60X100

