

JUEGO DE LUCES

Nuevos conceptos en iluminación, más dinámicos que aportan soluciones técnicas de iluminación muy eficaces. Ligereza y flexibilidad para romper con luz la noche de paseos marítimos, grandes avenidas, zonas comerciales. Complemento perfecto para crear vida en determinados entornos.

Socelec cuenta con una amplia gama de proyectores que dan las máximas prestaciones fotométricas que, junto al vuelo de los brazos, aporta una visión distinta de la luz muy acertada.

Los proyectores recomendados por Socelec, la Gama Neos, cuenta con tres tamaños realizados en aluminio y vidrio, que aúnan robustez, eficacia y elegancia. Presentan una línea depurada, un diseño armonioso que se integra perfectamente en todos los entornos.



Neos

LUMINARIA RECOMENDADA

Esta es la luminaria recomendada por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

BULEVAR
PONFERRADA (LEÓN)







8-12m

CARACTERÍSTICAS GÓNDOLA

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
											
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC (mm)	tf (mm)	DxJ
C —○—	8	E9oCTCGON.14_/ESS	1/6300	1200/Neos	172	76	3	113/125	400X285	10	M22X700
A ○—	9	E9oCTCGON.27_/ESS	1/7300	2000/Neos	184	76	4	130/148	400X285	10	M22X700
A ○—	10	E9oCTCGON.01_/ESS	1/8300	2000/Neos	196	76	4	149/169	400X285	10	M22X700
B —○—		E9oCTCGON.20_/ESS	1/8300	1200/Neos	196	76	4	149/169	400X285	10	M22X700
A ○—	11	E9oCTCGON.04_/ESS	1/9300	2000/Neos	208	76	4	169/--	400X285	10	M22X700
A ○—	12	E9oCTCGON.05_/ESS	1/10300	2000/Neos	220	76	4	169/--	400X285	10	M22X700
B —○—		E9oCTCGON.12_/ESS	1/10300	1200/Neos	220	76	4	169/--	400X285	10	M22X700

ACCESORIOS

Tipo	Código	Ø (Bola) (mm)
BOLA	ACC049.01A/DESS	Ø120
BASE INOX.	ACC054.01_/ESS	

