

DISEÑO ELEGANTE

La luminaria Rubí ofrece una solución de iluminación indirecta.

El diseño sencillo de la columna se complementa a la perfección con el diseño de la luminaria Rubí. Es ideal para el alumbrado de áreas residenciales, plazas, parques, pasos peatonales, etc. Está diseñada para lámparas de halogenuros metálicos cuya luz blanca proporciona una excelente reproducción cromática. El elegante diseño de la luminaria Rubí se integra armoniosamente en cualquier tipo de paisaje urbano, tanto de día como de noche.

La luminaria Rubí ofrece la ventaja añadida de constituir una solución económica pero muy eficaz.



Rubí

LUMINARIA RECOMENDADA

Esta es la luminaria recomendada por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

RUBÍ
EN PARQUES Y
ZONAS PEATONALES









4-6m

CARACTERÍSTICAS RUBÍ

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos							
												
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC	tf (mm)	Dx	
A	◦	4	CTCPOS.02_/ ESS	--	Ø60 x 70	124	76	3	39/ 46	300 x 215	8	M16 x 500
A	◦	5	CTCPOS.20_/ ESS	--	Ø60 x 70	136	76	3	43/ 52	300 x 215	8	M16 x 500
A	◦	6	CTCPOS.24_/ ESS	--	Ø60 x 70	148	76	3	54/ 67	300 x 215	8	M16 x 500

