


BARACALDO



LUZ QUE INVITA A PASEAR

Líneas elegantes en su fuste enriquecidas por los efectos de distintos volúmenes de grosor, es una línea ideal para paseos, avenidas, calles y plazas que imprimen de carácter y belleza al entorno. Por su terminación muy cuidada y por la calidad de sus materiales hace que preserve su belleza a lo largo del tiempo.

Sus brazos salen con elegancia marcando un efecto visual muy atractivo en su conjunto. Combina con distintas luminarias creando un conjunto muy flexible de decoración urbana, tanto para espacios modernos como para centros urbanos.



Albany



Image



Supersaturno



Scala

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

BARACALDO EN ZONA DE PASEO



6-9m

CARACTERÍSTICAS BARACALDO

Fuste:	Telescópica de sección cilíndrica. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados, teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos		Fuste (2/3 tramos)						Fijación por pernos			
			Brazos/Altura	Vuelo/Fijación	Tramo 1			Tramo 2			W	BxC	tf	DxJ
			(Nº/mm)	(mm)	Db	L	tp	Db	L	tp	(kg)	(mm)	(mm)	
A	6	CTLBAR.03_/ESS	1/ 5270	850/ 1" G.H.	168	2000	3	115	4000	3	62	300 x 215	8	M16 x 500
B		CTLBAR.01_/ESS	2/ 5270	850/ 1" G.H.	168	2000	3	115	4000	3	62	300 x 215	8	M16 x 500
A	7	CTLBAR.05_/ESS	1/ 6000	850/ 1" G.H.	168	3000	3	115	4000	3	80	400 x 285	10	M22 x 700
B		CTLBAR.06_/ESS	2/ 6000	850/ 1" G.H.	168	3000	3	115	4000	3	80	400 x 285	10	M22 x 700
A	8	CTLBAR.07_/ESS	1/ 7000	1350/ 1" G.H.	168	3000	3	115	5000	3	89	400 x 285	10	M22 x 700
B		CTLBAR.04_/ESS	2/ 7000	1350/ 1" G.H.	168	3000	3	115	5000	3	89	400 x 285	10	M22 x 700
A	9	CTLBAR.08_/ESS	1/ 8000	1350/ 1" G.H.	168	4000	4	115	5000	3	117	400 x 285	10	M22 x 700
B		CTLBAR.09_/ESS	2/ 8000	1350/ 1" G.H.	168	4000	4	115	5000	3	117	400 x 285	10	M22 x 700
C		CTLBAR.10_/ESS	2 / 8000/ 5000	1350/ 1" G.H.	168	4000	4	115	5000	3	117	400 x 285	10	M22 x 700

ACCESORIOS

Tipo	Código	
		Ø (Bola)
		(mm)
BOLA	ACCo50.01_/ESS	Ø90

