

MARCHAMALO

MÁXIMA INTEGRACIÓN

Su columna telescópica ha nacido con una condición de funcionalidad tan clara que rozaría la perfección en cualquier proyecto de iluminación residencial, urbano o funcional.

La claridad de su forma la hacen un complemento ideal para espacios urbanísticos que buscan estar en línea con los nuevas tendencias arquitectónica de la ciudad. Combina con luminarias de gran eficiencia y bajo consumo que posibilitan multitud de combinaciones y adaptación a distintos ambientes.



Aramis



Citea



Hestia



Image



Maya



Saturno 3S



Scala

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

MARCHAMALO EN ZONA RESIDENCIAL



5-8m

CARACTERÍSTICAS MARCHAMALO

Fuste:	Telescópica de sección cilíndrica. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados, teja o consola. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos		Fuste (2/3 tramos)						Fijación por pernos			
			Brazos/Altura	Vuelo/Fijación	Tramo 1			Tramo 2			W	BxC	tf	DxJ
			(Nº/mm)	(mm)	Db	L	tp	Db	L	tp	(kg)		(mm)	
A ○—	5	CTLMAR.06_/ESS	1/ 4900	150/ Ø60	168	2000	3	115	3000	3	54	300 x 215	8	M16 x 500
A ○—	6	CTLMAR.03_/ESS	1/ 5900	100/ Ø48	168	2000	3	115	4000	3	62	300 x 215	8	M16 x 500
B —○—		CTLMAR.07_/ESS	2/ 5900	500/ Ø60	168	2000	3	115	4000	3	62	300 x 215	8	M16 x 500
A ○—	7	CTLMAR.08_/ESS	1/ 6900	500/ Ø60	168	3000	3	115	4000	3	80	400 x 285	10	M22 x 700
B —○—		CTLMAR.10_/ESS	2/ 6900	500/ Ø60	168	3000	3	115	4000	3	80	400 x 285	10	M22 x 700
C —○—	8	CTLMAR.11_/ESS	2/ 7900 / 5000	500/ Ø60	168	3000	3	115	5000	3	89	400 x 285	10	M22 x 700

ACCESORIOS

Tipo	Código	
		Ø (Bola)
		(mm)
BOLA	ACCo49.01_/ESS	Ø120

