



GEOMETRÍA PERFECTA

Hemos desarrollado y diseñado las columnas de máxima calidad para embellecer el entorno con soluciones integrales.

Líneas de máxima sencillez y robustez que se pierden en el paisaje y renacen con la luz de la noche.

Equipada con la luminaria Hestia, compuesta de aluminio y vidrio, ha sido diseñada alrededor de un nuevo concepto de iluminación de altas prestaciones fotométricas. Alcanza la perfección siendo el complemento perfecto para cualquier enclave dada su sencillez y adaptación a cualquier entorno.



Hestia

LUMINARIA RECOMENDADA

Esta es la luminaria recomendada por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

ADELA EN CÉNTRICO BULEVAR



6-8m

CARACTERÍSTICAS ADELA

Fuste:	Cilíndrico, Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados, fijación teja o consola. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos				
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	D (mm)	tp (mm)	BxC (mm)	tf (mm)	DxJ
A	6	EgoCCIADE.o3_/ESS	1/ 5700	800/ Ø48 x 85	152	4	400 x 285	10	M22 x 700
B		EgoCCIADE.o5_/ESS	2/ 5700	800/ Ø48 x 85	152	4	400 x 285	10	M22 x 700
A	7	EgoCCIADE.o6_/ESS	1/ 6700	800/ Ø48 x 85	152	4	400 x 285	10	M22 x 700
B		EgoCCIADE.o7_/ESS	2/ 6700	800/ Ø48 x 85	152	4	400 x 285	10	M22 x 700
A	8	EgoCCIADE.o0_/ESS	1/ 7700	800/ Ø48 x 85	152	4	400 x 285	10	M22 x 700
B		EgoCCIADE.o1_/ESS	2/ 7700	800/ Ø48 x 85	152	4	400 x 285	10	M22 x 700
C		EgoCCIADE.o2_/ESS	2/ 7700/4500	800/200/ Ø48x85	152	4	400 x 285	10	M22 x 700

