


# ARRIGORRIAGA

## MARCA DO CARÁCTER

Diseñada en línea con las tendencias arquitectónicas actuales, formas rectas que rompen con un nuevo enfoque visual el paisaje al que estamos acostumbrados.

Magníficos acabados para definir un entorno urbano donde la luz es la protagonista. La robustez de sus formas se rompen por líneas que la abrazan en la base dándole un estilo clásico a la columna.



Albany



Image



Saturno 3S

## LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.











ARRIGORRIAGA  
EN ZONA RESIDENCIAL

# 7-8m

## CARACTERÍSTICAS ARRIGORRIAGA

Fuste:	Sección cuadrada, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación pletina. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura líquida basada en imprimación epoxi y acabado en poliuretano. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

## FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos				
									
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Sección a (mm)	tp	BxC	tf (mm)	DxJ
A 	7	E9oCCUARR.04_/ESS	1/ 7300	1200/ 1" G.H.	120/ 140	4/ 5	400 x 285	10	M22 x 700
B 		E9oCCUARR.05_/ESS	2/ 7300	1200/ 1" G.H.	120/ 140	4/ 5	400 x 285	10	M22 x 700
A 	8	E9oCCUARR.01_/ESS	1/ 7300	1200/ 1" G.H.	120/ 140	4/ 5	400 x 285	10	M22 x 700
B 		E9oCCUARR.02_/ESS	2/ 7300	1200/ 1" G.H.	120/ 140	4/ 5	400 x 285	10	M22 x 700
C 		E9oCCUARR.06_/ESS	2/ 7300/ 5000	1200/ 1" G.H.	120/ 140	4/ 5	400 x 285	10	M22 x 700

