

TORRENTE LISA

ALMA VANGUARDISTA

Por la gran aceptación de esta columna se hace en dos versiones (Torrente y Torrente Lisa), se complementa con distintos puntos de luz en gran armonía estética, son elementos de diseño que rompen la monotonía con una iluminación cuidada. La calidad de sus materiales hace que sea un elemento resistente a lo largo del tiempo. Esta columna permite ser un referente arquitectónico que suma belleza al entorno y rompe las formas tradicionales de las luminarias.



Aramis



Calypso



Douro



Saturno 3S

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

ZONA RESIDENCIAL
SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE)



CARACTERÍSTICAS TORRENTE LISA

Fuste:	Sección cuadrada, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación pletina. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura líquida basada en imprimación epoxi y acabado en poliuretano. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos				
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Sección a (mm)	tp (mm)	BxC (mm)	tf (mm)	DxJ
A	4	E9oCCUTOL.01_/ ESS	1/ 3900	--/ 4 Tal. M8	120	4	300 x 215	8	M16 x 500
B		E9oCCUTOL.02_/ ESS	2/ 3900	--/ 4 Tal. M8	120	4	300 x 215	8	M16 x 500
A	5	E9oCCUTOL.05_/ ESS	1/ 4900	--/ 4 Tal. M8	120	4	400 x 285	8	M16 x 500
B		E9oCCUTOL.08_/ ESS	2/ 4900	--/ 4 Tal. M8	120	4	400 x 285	8	M16 x 500
A	6	E9oCCUTOL.07_/ ESS	1/ 5900	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	8	M16 x 500
B		E9oCCUTOL.08_/ ESS	2/ 5900	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	8	M16 x 500
A	7	E9oCCUTOL.03_/ ESS	1/ 6900	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	10	M22 x 700
B		E9oCCUTOL.06_/ ESS	2/ 6900	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	10	M22 x 700
C		E9oCCUTOL.07_/ ESS	2/ 6900/ 4500	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	10	M22 x 700

