



ESPÍRITU VANGUARDISTA

Pureza de la forma sólo rota al final del fuste por elegantes líneas que impregnan la columna de una singular belleza, sin restarle sencillez.

Una visión robusta de los puntos de luz muy acorde con el espíritu vanguardista que está renaciendo en las ciudades. Se ha desarrollado esta columna desde nuestro espíritu de innovación y enriquecer la ciudades con nuevos elementos más estéticos a la vez que funcionales.



Aramis



Calypso



Douro



Saturno 3S

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

TORRENTE
EN ZONA DE OCIO



CARACTERÍSTICAS TORRENTE

Fuste:	Sección cuadrada, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación pletina. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura líquida basada en imprimación epoxi y acabado en poliuretano. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos				
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Sección a (mm)	tp	BxC	tf (mm)	DxJ
A	4	E9oCCUTOR.01_/ ESS	1/ 3700	--/ 4 Tal. M8	120	4	300 x 215	8	M16 x 500
B		E9oCCUTOR.13_/ ESS	2/ 3700	--/ 4 Tal. M8	120	4	300 x 215	8	M16 x 500
A	5	E9oCCUTOR.03_/ ESS	1/ 4700	--/ 4 Tal. M8	120	4	400 x 285	8	M16 x 500
B		E9oCCUTOR.04_/ ESS	2/ 4700	--/ 4 Tal. M8	120	4	400 x 285	8	M16 x 500
A	6	E9oCCUTOR.14_/ ESS	1/ 5700	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	8	M16 x 500
B		E9oCCUTOR.15_/ ESS	2/ 5700	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	8	M16 x 500
A	7	E9oCCUTOR.06_/ ESS	1/ 6700	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	10	M22 x 700
B		E9oCCUTOR.11_/ ESS	2/ 6700	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	10	M22 x 700
C		E9oCCUTOR.16_/ ESS	2/ 6700/ 4500	--/ 4 Tal. M8	140	4	400 x 285	10	M22 x 700

