



MULTIPLICIDAD DE CONFIGURACIONES EN LUZ BLANCA

Diseñada por Michel Tortel, la gama Thylia constituye una herramienta ideal para la iluminación urbana. Esta gama permite que el creador pueda realizar su proyecto de forma personalizada, porque todas las audacias en materia de innovación y originalidad son aquí posibles. Efectivamente, la gama Thylia se ofrece en una serie de configuraciones, acabados y alturas de hasta 8 metros. En cada base pueden montarse una, dos, tres o cuatro varillas. Se ofrecen varios modelos de base y un brazo mural de acero.

El cabezal luminoso de la gama Thylia está equipado con el miniR® (mini-reflector) y se caracteriza por su tamaño hiperminiaturizado que hace que casi desaparezca en el paisaje urbano. La selección de los materiales no deja ninguna duda sobre su carácter noble y sólido. Acero o hierro fundido para las bases y los brazos. Acero galvanizado para las varillas. Aluminio y vidrio para el cabezal.



Citea



Hestia



Thylia

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.




EN ZONA THYLIA COMERCIAL

4,2-8,1m

CARACTERÍSTICAS THYLIA

Estructura:	Base fundición de hierro o chapa de acero, luminaria de aluminio inyectado
Protector:	Vidrio
Hermeticidad del bloque óptico:	IP 66 Sealsafe
Resistencia a los impactos:	IK 08
Reflector:	Aluminio alta pureza 99,5% (microreflector)
Fijación:	Mediante placa
Brazos:	
Color:	toda la gama RAL
Clase Eléctrica:	Clase I
Lámparas:	HAL 70-150 w, COSMÓPOLIS 45-60-90, 140W

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
											
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC (mm)	tf (mm)	Dxl (mm)
A	4,2	COLTHY.01_/ESS	1/4200"A"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
B		COLTHY.08_/ESS	2/4200"C"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
A	6,2	COLTHY.02_/ESS	1/6200"F"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
B		COLTHY.05_/ESS	2/6200"H"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
B		COLTHY.14_/ESS	2/6200"I"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
C		COLTHY.06_/ESS	2/6200/4200"G"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
A	8,1	COLTHY.03_/ESS	1/8100"J"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
A		COLTHY.11_/ESS	1/8100"O"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
B		COLTHY.07_/ESS	2/8100"K"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
B		COLTHY.10_/ESS	2/8100"N"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
C		COLTHY.17_/ESS	2/8100/6200"E-O"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
C		COLTHY.04_/ESS	2/8100/4200"L"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700
C		COLTHY.15_/ESS	2/8100/4200"N-I"	--/--	275	140	3	--/--	400X285	10	M22X700

BRAZO MURAL

	Código	Brazos
		Vuelo/Fijación (mm)
D	BMUTHY.01_/DESS	P/Thylia

