CONTROLADORES RGB

Electrónica de control encapsulada para sistemas RGB que permite variar la gama de colores, el brillo y la velocidad de transición.

MINIDRIVER RGB

CARACTERISTICAS

- Tamaño compacto
- Manejo muy simple.
- Compatible con la mayoría de leds RGB.
- Velocidad variable.
- 256 niveles de brillo.
- Secuencias de 11 colores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Tensión de alimentación 12VDC.
- Dimensiones: 105x75x29 mm.
- Señal de Salida: COMS
- Intensidad nominal: 4A por canal.
- Intensidad Máxima: 6A por canal.
- Tª de trabajo: De -20ºC a 60ºC.

S/Q	Patterns	Brightness	Speed
1	static red	changeable	unchangeable
2	static blue	changeable	unchangeable
3	static purple	changeable	unchangeable
4	static green	changeable	unchangeable
5	static amber	changeable	unchangeable
6	static cyan	changeable	unchangeable
7	static white	changeable	unchangeable
8	tri-color jumpy	changeable	changeable
9	7- color jumpy	changeable	changeable
10	tri-color gradual changing	changeable	changeable
11	7-color gradual changing	changeable	changeable

MINIDRIVER CON MANDO A DISTANCIA

CARACTERISTICAS

- Tamaño compacto
- Manejo muy simple.
- Compatible con la mayoría de leds RGB.
- Velocidad variable.
- 256 niveles de brillo.
- Secuencias de 9 colores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Tensión de alimentación 12 o 24VDC.
- Dimensiones: 93x64x29 mm.
- Señal de Salida: COMS
- Intensidad nominal: 10A por canal.
- Intensidad Máxima: 15A por canal.
  Tª Amb. de trabajo: De -25ºC a 60ºC

1	Static red
2	Static yellow
3	Static blue
4	Static cyan
5	Static green
6	Static purple
7	Static white
8	Jumpy changing
9	Gradual changing

DRIVER DNX300

CARACTERISTICAS

- Pantalla de visualización.
- Mando a distancia 50 m.
- Tamaño compacto.
- Manejo muy simple.
- Programación por software.
- Velocidad variable.
- 256 niveles de gris.
- 16.77 Millones de colores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Tensión de alimentación 12VDC
- Dimensiones: 123x162x53 mm
- Señal de Salida: DMX512
- Potencia consumida 5W
- 30 programas preinstalados

DMX300 Preset Mode Instruction

Mode 1: Static Red
Mode 2: Static Green
Mode 3: Static Blue
Mode 4: Static Yellow
Mode 5: Static Cyan
Mode 6: Static Purple
Mode 7: Static White
Mode 8: Seven color fade
Mode 9: Full color fade
Mode 10: Rainbow changing
Mode 11: Water flowing
Mode 12: Tail Chase
Mode 13: Color stack
Mode 14: Chase (Blue,Purple)
Mode15: white single color fade-over
Mode 16: Six color fade (single color fade-over each time)
Mode 17: Red, green & blue fade (single color fade-over each time)
Mode 18: Red & green fade (single color fade-over each time)
Mode 19: Red & blue fade (single color fade-over each time)
Mode 20: Gree & Blue fade (single color fade-over each time)
Mode 21: Red single color fade
Mode 22: Greed single color fade
Mode 23: Bule single color fade
Mode 24: Seven color jumping changing
Mode 25: Six color jumping changing
Mode 26: R, G, B three color jumping changing
Mode 27: Red & green two color jumping changing
Mode 28: Red & blue two color jumping changing
Mode 29: Green & blue two color jumping changing
Mode 30: white jumping changing (dark to bright)

ERMEC
Componentes Eléctricos y Electrónicos

ERMEC, S.L. BARCELONA
C/ Francesc Teixidó, 22
Parque Empresarial Granland
08918 Badalona (Sur)
SPAIN

Tel. +34 902 450 160
Fax +34 902 433 088
info@ermec.com
www.ermec.com

ERMEC, S.L. - MADRID
C/ Sagasta, 8, 1º Planta
28004 Madrid
SPAIN

bilbao@ermec.com
portugal@ermec.com