

De uso recomendado para iluminación de espacios interiores que requieran una gran intensidad luminosa con bajo consumo y larga duración.



CARACTERISTICAS:

- Larga vida.
- Carcasa de Aluminio altamente eficiente.
- Funciona en cualquier red eléctrica de corriente alterna de 110/220VAC.
- Fácil instalación
- Dimensiones equivalentes a Downlights convencionales para facilitar sustitución.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Haz de luz homogéneo con un ángulo de 180°.
- 108 leds
- Dimensiones: Diámetro 170 x 49mm
- Taladro: 150 mm
- Peso: 260g
- Cuerpo de Aluminio.
- No Dimerizable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

- Tensión de alimentación: 110 - 230VAC
- Potencia Consumida: 13W



REFERENCIA	COLOR	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE MARCO	FLUJO LUMINOSO	INTENSIDAD LUMINICA
T00201-W-M	Blanco Cálido	2800K	Alum. Mate	890 lm	360 lux/m
T00201-N-M	Blanco Natural	4500K	Alum. Mate	990 lm	330 lux/m
T00201-C-M	Blanco Frío	5700K	Alum. Mate	1100 lm	300 lux/m
T00201-W-B	Blanco Cálido	2800K	Blanco	900 lm	360 lux/m
T00201-N-B	Blanco Natural	4500K	Blanco	1100 lm	330 lux/m
T00201-C-B	Blanco Frío	5700K	Blanco	1300 lm	300 lux/m
T00201-W-R	Blanco Cálido	2800K	Alum. Brillante	900 lm	360 lux/m
T00201-N-R	Blanco Natural	4500K	Alum. Brillante	1100 lm	330 lux/m
T00201-C-R	Blanco Frío	5700K	Alum. Brillante	1300 lm	300 lux/m