









Fuentes de alimentación 12 y 24VDC con IP66 para iluminación LED en aplicaciones de interior y de exterior. Protegidas contra cortocircuito, sobrecarga, sobre tensión y temperatura.

Tensión constante:

IMAGEN	REFERENCIA	VAC input	Potencia	VDC output	I max.	certificado
	K00830-12-5	100-260V	5W	12V	0,41A	CE/EMC/ROHS
	K00830-24-5	100-260V	5W	24V	0,2A	CE/EMC/ROHS
	K00830-3-4.2	100-260V	4,2W	3-12V	0,35A	CE/EMC/ROHS
	K00811-12-20	100-260V	20W	12V	1.6A	CE/EMC/ROHS
	K00811-24-20	100-260V	20W	24V	0.8A	CE/EMC/ROHS
	K00811-12-30	100-260V	30W	12V	2.5A	CE/EMC/ROHS
	K00811-24-30	100-260V	30W	24V	1.25A	CE/EMC/ROHS
	K00811-12-45	100-260V	45W	12V	3.75A	CE/EMC/ROHS
	K00811-24-45	100-260V	45W	24V	1.87A	CE/EMC/ROHS
	K00811-12-60	100-260V	60W	12V	5A	CE/EMC/ROHS
	K00811-24-60	100-260V	60W	24V	2.5A	CE/EMC/ROHS

Intensidad constante:

IMAGEN	REFERENCIA	VAC input	Potencia	VDC output	Intensidad	certificado
	K00820-30-19	90-260V	19W	30-55V	350mA	CE/EMC/ROHS
	K00820-15-19	90-260V	19W	15-28V	700mA	CE/EMC/ROHS
	K00820-15-20	90-260V	20W	15-32V	350mA	CE/EMC/ROHS
	K00820-10-20	90-260V	20W	10-20V	1000mA	CE/EMC/ROHS
	K00820-45-28	90-260V	28W	45-80V	350mA	CE/EMC/ROHS
	K00820-20-28	90-260V	28W	20-40V	700mA	CE/EMC/ROHS
	K00820-15-30	90-260V	30W	15-30v	1000mA	CE/EMC/ROHS
	K00820-30-42	90-260V	42W	30-60v	700mA	CE/EMC/ROHS
	K00820-20-45	90-260V	45W	20-45V	1000mA	CE/EMC/ROHS