

De uso recomendado en iluminación de espacios interiores que requieran una iluminación ambiental con bajo consumo y larga duración.  
Habitualmente aplicado para iluminación de pasillos, recepciones, espacios comerciales y oficinas.



## CARACTERISTICAS

- Larga vida, más de 50.000 horas.
- Baja emisión de calor.
- No irradia luz UV ni IR.
- Libre de Mercurio y contaminantes.
- Haz de luz homogéneo.
- Carcasa de Aluminio.
- Funciona en cualquier red eléctrica a 220VAC.
- Homologaciones CE y Rohs
- Disponible en diversas configuraciones y tamaños.
- Angulo 120°

## PANELES 220VAC:

REFERENCIA	COLOR	Flujo Luminoso	Potencia LEDS	DIMENSIONES	CONFIGURACION
H00701-C	Blanco Frío	1900 Lm	24x1W	680x660	3 tiras
H00701-N	Blanco Natural	1900 Lm			
H00701-W	Blanco Cálido	1800 Lm			
H00702-C	Blanco Frío	3900 Lm	48x1W	1270x660	3 tiras
H00702-N	Blanco Natural	3700 Lm			
H00702-W	Blanco Cálido	3200 Lm			
H00703-C	Blanco Frío	2700 Lm	32x1W	680x660	4 tiras
H00703-N	Blanco Natural	2700 Lm			
H00703-W	Blanco Cálido	2500 Lm			
H00704-C	Blanco Frío	3300 Lm	40x1W	1270x350	2 tiras
H00704-N	Blanco Natural	3300 Lm			
H00704-W	Blanco Cálido	3200 Lm			

