

De uso recomendado en señalización, espacios interiores como pasillos, ventanas, retroiluminación, luces arquitectónicas, iluminación ambiental domestica, iluminación decorativa para eventos, expositores y vitrinas, maquinas recreativas, señalización de emergencia.

Reemplazo ideal de la luz incandescente y fluorescente con bajo consumo y larga duración.



CARACTERISTICAS

- Disponible en bobinas de 5m.
- Bajo consumo.
- Fácil conexiónado.
- Tamaño compacto.
- Angulo de visión de 120°.
- Luz homogénea.
- No irradia luz UV ni IR.
- Se pueden cortar cada 3 LED a lo largo de la marca en el PCB.
- Adhesivo 3M en la parte trasera.
- Larga vida, más de 50.000 horas

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

- Tensión de alimentación: 12V DC.
- Potencia Consumida: 78W
- Potencia aproximada por metro: 15W

TABLA DE REFERENCIAS:

REFERENCIA	COLOR	W / metro	LEDS / metro	TAMAÑO
S00639-C	Blanco frío	15W	78 leds	8mm x 2,2mm
S00639-W	Blanco cálido	15W	78 leds	8mm x 2,2mm
S00639-R	Rojo	15W	78 leds	8mm x 2,2mm
S00193	Blanco frío	15W	78 leds	8mm x 2,2mm
S00640-W	Blanco cálido	15W	78 leds	8mm x 2,2mm
S00640-R	Rojo	15W	78 leds	8mm x 2,2mm