

Los tubos leds SERIE S00300 presentan un formato equivalente a los tubos fluorescentes tradicionales con las ventajas de la iluminación LED.

Son totalmente intercambiables por tubos fluorescentes, siempre quitando la reactancia y el cebador del porta-fluorescentes para garantizar un funcionamiento y ahorro energético óptimo.

## CARACTERISTICAS



- Ahorro energético hasta un 50% comparado con tubos fluorescentes convencionales
- Libre de Mercurio y gases contaminantes
- Larga duración (estimada 50K horas)
- Montaje sencillo. Directo a red sin balasto ni cebador.
- Altamente resistente, conformado en aluminio y acrílico.
- Sin parpadeos ni interferencias.
- Arranque y apagado instantáneo.
- El haz luminoso no emite calor

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Tensión de alimentación: 85-220VAC 50Hz. Disponible en otros voltajes AC/DC.
- Configuración en Doble Tira de leds pcb.
- Driver PWM para asegurar una larga vida y disminuir el deterioro.
- Trasera de aluminio extruido de alta disipación térmica.
- Frontal disponible en transparente ranurado, traslúcido y opaco.
- Disponible en otros tamaños: T5 y T10
- Factor de potencia 0.86-0.92
- Angulo del haz de luz 120°
- Certificado RoHs, Lead Free y CE

		Lux tubo 600mm			Lux tubo 1200mm			Lux tubo 1500mm		
	Distancia	1M	2M	3M	1M	2M	3M	1M	2M	3M
<b>Transparente ranurado</b>	Blanco Frío	342	82	43	586	189	100	734	238	117
	Blanco Cálido	304	101	51	598	184	95	736	245	124
<b>Opaco</b>	Blanco Frío	265	75	35	459	149	76	552	184	92
	Blanco Cálido	264	69	34	459	359	70	506	176	95
<b>Cristal acrílico</b>	Blanco Frío	321	104	48	570	185	97	765	247	135
	Blanco Cálido	302	104	52	675	195	101	734	260	138



REFERENCIA	Color	T. Color	Potencia	Nº de Leds	Tamaño	Flujo Lum.	Cubierta
60 cm							
S00330-C	Blanco Frío	5500-6500K	12W	144 leds	600x26	1045 lm	Transparente ranurado
S00330-W	Blanco Cálido	3500-4500K				1026 lm	
120 cm							
S00331-C	Blanco Frío	5500-6500K	25W	288 leds	1200x26	2038 lm	Transparente ranurado
S00331-W	Blanco Cálido	3500-4500K				2029 lm	
150 cm							
S00332-C	Blanco Frío	5500-6500K	34W	384 leds	1500x26	2941 lm	Transparente ranurado
S00332-W	Blanco Cálido	3500-4500K				2806 lm	



REFERENCIA	Color	T. Color	Potencia	Nº de Leds	Tamaño	Flujo Lum.	Cubierta
60 cm							
S00333-C	Blanco Frío	5500-6500K	12W	144 leds	600x26	837 lm	Opaco
S00333-W	Blanco Cálido	3500-4500K				816 lm	
120 cm							
S00334-C	Blanco Frío	5500-6500K	25W	288 leds	1200x26	1716 lm	Opaco
S00334-W	Blanco Cálido	3500-4500K				1689 lm	
150 cm							
S00335-C	Blanco Frío	5500-6500K	34W	384 leds	1500x26	2366 lm	Opaco
S00335-W	Blanco Cálido	3500-4500K				2287 lm	



REFERENCIA	Color	T. Color	Potencia	Nº de Leds	Tamaño	Flujo Lum.	Cubierta
60 cm							
S00336-C	Blanco Frío	5500-6500K	12W	144 leds	600x26	1050 lm	Cristal acrílico
S00336-W	Blanco Cálido	3500-4500K				1007 lm	
120 cm							
S00337-C	Blanco Frío	5500-6500K	25W	288 leds	1200x26	2044 lm	Cristal acrílico
S00337-W	Blanco Cálido	3500-4500K				2027 lm	
150 cm							
S00338-C	Blanco Frío	5500-6500K	34W	384 leds	1500x26	2715 lm	Cristal acrílico
S00338-W	Blanco Cálido	3500-4500K				2592 lm	