

There are no translations available.

Uma das possíveis aplicações do painel VIROC® é na construção de paredes divisórias ou estruturais em interiores e exteriores.

É uma aplicação onde o desempenho do painel evidencia as características e pontos fortes do mesmo, pela facilidade de aplicação e trabalhabilidade, com a vantagem adicional de poder ser aplicado e conferir de imediato o acabamento final.

As características de resistência mecânica, térmica, de resistência à acção do fogo, quando aplicado com um sistema adequado de suporte e fixação contribuem para uma excelente solução.

É de salientar que em determinadas situações, em divisões de quartos de hotel, de edifícios de habitação e outros, onde a resistência acústica a sons aéreos e de precursão é fundamental, a utilização do painel VIROC®, sendo uma das soluções mais adequadas.

A resistência mecânica, durabilidade e facilidade de manutenção tornam os painéis VIROC® indicados para o revestimento de interiores em edifícios de grande afluência de pessoas como é o caso dos edifícios públicos.

Recintos húmidos interiores são também áreas indicadas para a utilização do painel VIROC®, devido ao seu bom comportamento com a humidade como são os exemplos de piscinas, balneários e instalações sanitárias em geral.

Os painéis de VIROC® poderão ser utilizados na confecção de mobiliários diversos como bancadas, lavatórios, cacifos, armários e portas. A facilidade de limpeza e resistência aos produtos de desinfecção possibilita a sua fácil manutenção.

Em qualquer das situações, interior ou exterior o painel VIROC® pode ser utilizado como revestimento e acabamento de paredes existentes.

A sua compatibilidade com diversas soluções e diferentes materiais permite um acabamento final muito variado, podendo optar-se pelo aspecto original que é apresentado nas três tonalidades conhecidas cinza, negro e branco, ou aplicar um acabamento final sobre o painel, que poderá ser através de pintura com os efeitos que se pretendem ou com um revestimento de material cerâmico.

A espessura mínima dos painéis VIROC® utilizados em paredes interiores de zonas secas é de 10 mm. Aplicações em zonas húmidas sejam estas interiores ou exteriores é de 12 mm. Em zonas húmidas é sempre necessário realizar um acabamento de superfície através de tinta ou verniz.