

Cabecal etiquetador MC-125



- Cabecal etiquetador para la aplicación automática de todo tipo de formatos de etiquetas en líneas de producción y envasado a alta velocidad.
- Su gran versatilidad permite etiquetar con alta precisión todo tipo de productos y formatos de envases; regulares, cilíndricos y ovalados.
- El cabezal se ajusta de forma rápida para poder realizar la aplicación de etiquetas en posición lateral (a una o dos caras), superior, frontal o por la cara inferior del producto.

Especificaciones técnicas

CABEZAL ETIQUETADOR UNIVERSAL MC-125

- Dimensiones de etiqueta aplicable: desde 15 hasta 220 mm de ancho x alto infinito.
- Formatos de etiquetas aplicables; etiquetas autoadhesivas de forma cuadrada, rectangular, circular, ovaladas, etc.
- Carga rápida de etiquetas en bobina.
- Dispensado de etiquetas a una velocidad máxima de 40 m./minuto (velocidad de dispensado en continuo, no de línea).
- Posición y retardo de dispensado regulables electrónicamente.
- Detección automática de etiquetas y producto por foto-célula.
- Diámetro exterior máximo de la bobina de etiquetas, 350 mm.
- Precisión en la aplicación de la etiqueta $\pm 0,5$ mm.
- Posición de aplicación regulable en ejes X, Y, Z con columna regulable.
- Máxima robustez mecánica para alto volumen de producción en línea.
- Construida totalmente en acero inoxidable.
- Alimentación 220V, 50/60 Hz.



IBEC SYSTEMS®