



Impresoras de transferencia-térmica CAB

Especificaciones técnicas



Recomendaciones

- Impresoras industriales serie A+ de máxima robustez y fiabilidad mecánica con 2 años de garantía.
- Brazo neumático aplicador de etiquetas A1000 opcional para los modelos A4+ y A6+.
- Programación en modo autónomo para producir etiquetas automáticamente sin necesidad de PC.
- Tarjeta de red LAN/Ethernet de serie en toda la gama.
- Autonomía para 450 metros de cinta de impresión "ribbon".
- Software CabLabel para diseño y producción de etiquetas desde PC Windows.

| CAB | A4+ | A6+ | A8+ |
|--|--|------------------------|------------------------|
| Tecnología de impresión | Transferencia térmica | Transferencia térmica | Transferencia térmica |
| Velocidad de impresión máxima | 250 mm/segundo | 200 mm/segundo | 150 mm/segundo |
| Resolución de impresión d.p.i. | 200 d.p.i. / 300 y 600 d.p.i. opcional | 300 d.p.i. | 300 d.p.i. |
| Ancho de impresión | De 10 a 105 mm. | De 50 a 162 mm. | De 50 a 216 mm. |
| Construcción de máquina | ACERO | ACERO | ACERO |
| Producción de etiquetas/ día | SIN PARADA 24H | SIN PARADA 24H | SIN PARADA 24H |
| Puerto serie | ■ | ■ | ■ |
| Puerto paralelo | □ | □ | □ |
| Puerto USB | ■ | ■ | ■ |
| Tarjeta de red LAN | ■ | ■ | ■ |
| Wi-fi | □ | □ | □ |
| Interface expansión IN/OUT | □ | □ | □ |
| Reloj interno | ■ | ■ | ■ |
| Modulo de corte | □ | □ | □ |
| Módulo de despegado | □ | □ | - |
| Ahorrador automático de cinta | - | - | - |
| Modulo codificador de Tags RFID | □ | □ | □ |
| Peso | 9 Kg. | 13 Kg. | 15 Kg. |

■ estándar □ opción - no disponible

Impresión+Aplicación

- El **BRAZO NEUMATICO A1000** permite la aplicación simultánea de las etiquetas impresas a tiempo-real de manera totalmente automática en líneas de producción.
- Disponemos de diversos cabezales y dispositivos para adaptar la aplicación de las etiquetas en la posición deseada sobre el producto o envase.