



**ARMARIOS PARA PRODUCTOS TOXICOS, PELIGROSOS E INFLAMABLES**

FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (R.D. 379/2001) PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS SIGUIENTES SUBSTANCIAS:

**LÍQUIDOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. LÍQUIDOS INFLAMABLES.**

**CARACTERÍSTICAS ARMARIO ALMACEN:**

Modelos con pintura Epoxi Gris RAL-7035  
Modelos Especiales Ácidos y Álcalis  
Estructura de acero con chapa de hasta 3 mm.  
Cubeto recogida de líquidos.  
Puerta de acceso cortafuego RF-60 y RF-90 minutos (Según modelos).  
Placas de yeso laminado (UNE 102.023.98) RF-60 y RF-120 minutos (Según modelos).  
Acabado exterior e interior gris RAL-7035.  
Movilidad con transpaleta y carretilla elevadora.  
Rejillas de ventilación.

**ALMACENAJE MAXIMO:**

ATPI/RF-60: 500 litros de productos inflamables (Según categoría).

ATPI/RF-120: Hasta 2 depósitos de 1000 litros de productos inflamables (Según categoría).  
TODOS LOS MODELOS S/S.ATPI se fabrican en base a disposiciones constructivas exigidas en el R.D.379/2001. Así mismo se suministra un manual de uso e instrucciones junto con el certificado personalizado del equipo.

Los S/S.ATPI facilitan el cumplimiento de la legislación vigente, pero no son el único requisito exigido por la misma (R.D.379/2001).

**CONFIGURACIÓN INTERNA RF-60/120:**

S/S.ATPI-1 y 2 son diáfanos.  
S/S.ATPI-3 y 5 con tres estantes (altura graduable).  
S/S.ATPI-4 y 6 con dos estantes (altura graduable).  
S/S.ATPI-7 para un depósito de 1000 L., con soporte para depósitos.  
S/S.ATPI-8 para 2 depósitos de 1000 L., con soporte para depósitos.  
S/S.ATPI-9 y 10 son diáfanos con suelo de religa.

Se han tenido en cuenta, así mismo, durante el diseño y la fabricación las siguientes normas y reglamentos:

- UNE-EN 1634-1
- UNE-EN 1634-3
- UNE 23766-3
- UNE-EN 1047-1
- UNE-EN 1047-2
- NBE-CPI/96
- R.D. 379/2001
- R.D. 1427/1997

\* Opción: Fabricación de ATPI hasta 180 minutos de resistencia al fuego (consultar).

Mod. S/S-80/ATPI	EXTERIOR			INTERIOR			Peso KG	VOLUMEN Capacidad	PUERTAS Nº Hojas
	A	L	H	A	L	H			
ATPI-1/60	1500	1100	2120	1340	940	1700	666	500	1
ATPI-2/60	1500	2000	2120	1340	1840	1700	1058	500	2
ATPI-3/60	570	1280	2120	400	1120	1850	460	300	2
ATPI-4/60	570	1280	1450	400	1120	1200	315	200	2
ATPI-5/60	570	900	2120	400	730	1850	298	150	1
ATPI-6/60	570	900	1450	400	730	1200	242	100	1
ATPI-1/120	1520	1140	2140	1340	940	1700	685	500	1
ATPI-2/120	1520	2040	2140	1340	1840	1700	1110	500	2
ATPI-7/120	1650	2400	2140	2200	1440	1500	1670	1000	2
ATPI-8/120	2550	2400	2140	2200	2340	1500	2320	2000	2
ATPI-9/120	1650	2400	2140	2200	1440	1750	1640	1000	2
ATPI-10/120	2550	2400	2140	2200	2340	1750	2332	2000	2



**ARMARIOS PARA PRODUCTOS TOXICOS, PELIGROSOS E INFLAMABLES**

