

HDX 50

Compresión de alto rendimiento

La HDX 50 se ha diseñado para los usuarios que requieren una máquina de gran calidad pensando en la fiabilidad, una fuerza de prensado superior y un entorno de trabajo seguro para el operario.

Cuenta con una gran abertura de llenado y un ciclo de corta duración, logrando un funcionamiento diario lo más racional posible.



■ Un funcionamiento efectivo

Gracias al ciclo de corta duración

■ Instalación sencilla

Con una altura global baja

■ Apertura de puerta segura y firme

Funciona con un potente eje roscado



Especificaciones técnicas

Fuerza de prensado (t)	50
Alimentación	3x400V 50Hz 25A
Motor (kW)	5.5
Nivel de ruido (dB)	72
Duración del ciclo (seg)	23
Dimensiones AnxFxAI (mm)	1950 x 1380 x 2580
Peso (kg)	2500
Abertura de llenado AnxF (mm)	1090 x 600
Altura de llenado (mm)	1250
Altura de la cámara (mm)	1700
Recorrido (mm)	1210
Tamaño de la bala AnxFxAI (mm)	1200 x 800 x 1100
Peso de la bala de cartón (kg)	400-450
Peso de la bala de plástico (kg)	450-500



La bala se expulsa mediante un proceso seguro con ambas manos.



Los cilindros de tijera garantizan una compresión estable y una altura global baja.