

eurotex[®]

NOVO LACK[®]

Barniz

BARNIZ TINTE
SINTÉTICO BRILLANTE

Tiñe, realza y ennoblece la madera.
Muy utilizado para restaurar y
embellecer los muebles.



carta de colores

eurotex®

Industrias Químicas eurotex S.L.
Polígono Industrial Santa Isabel, s/n
41520 El Viso del Alcor. Sevilla. España
Tel. 955 741 592 (16 líneas)
Fax 955 741 608
eurotex@eurotex.es - www.eurotex.es

902 40 44 40



ACABADO: Brillante
SECADO AL TACTO: 2 horas.
SECADO DURO: 6-8 horas.
BROCHABILIDAD: Excelente.
NIVELACIÓN: Excelente

COLORES: Castaño, Nogal, Caoba, Roble, Cerezo y Palisandro
VISCOSIDAD: 240 seg. C.F. # 4.
RENDIMIENTO: 12-14 m²/Litro y mano.
PESO ESPECIFICO: 0,910 Kg/Litro.
DILUYENTE: Aguarrás, White Spirit o Eurosolv-X.

MODO DE EMPLEO: *Maderas Nuevas:* lijar, limpiar y secar la madera, aplicar una 1ª mano de BARNIZ TINTE, (diluída con 5-10 % de diluyente sintético). Pasadas 24 horas, aplicar una 2ª mano sin diluir. *Maderas Barnizadas:* Barniz en buen estado: lijar suavemente, limpiar el polvillo y aplicar BARNIZ TINTE. Barniz en mal estado: eliminar con quitapintura y tratarlo posteriormente como madera nueva.

APLICACIÓN: Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Aplicar a brocha, rodillo o pistola. Repintados a las 24 horas.

PRESENTACIÓN: En envases de 375 c.c., 750 c.c.



CASTAÑO

PALISANDRO

ROBLE

UNA
CAPA



DOS
CAPAS



Tonalidades obtenidas aplicando 1 ó 2 manos del mismo color sobre la madera.

La fidelidad del color depende del tipo de madera a barnizar.

NOGAL



CEREZO



CAOBA



Se recomienda realizar previamente una prueba
Los colores de esta carta son orientativos