

DELTA EUROREV

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento liso impermeable para protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc...), basado en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos, especialmente seleccionados, que le confieren una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, una gran durabilidad, una extraordinaria blancura que no amarillea con el tiempo, y obteniendo, de esta forma, un acabado de la máxima calidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Al **exterior**: Se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales, en patios de luces, etc...
- Al **interior**: Se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas. En corredores de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

PROPIEDADES FÍSICAS

- Extraordinaria blancura.
- Excelente poder de cubrición.
- Película impermeable totalmente al agua de lluvia.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Excelente permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Resistencia química a soportes no excesivamente alcalinos, y a ambientes agresivos.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Nulo índice de amarilleamiento.
- Alta calidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Imprimación

1 mano EUROREV

Dilución

10%

Espesor capa seca Micras aproximado

500

Rendimiento aproximado m²/litro

1

Acabado

2 manos EUROREV

Dilución

5%

Espesor capa seca Micras aproximado:

Primera capa: 450

Segunda capa: 500

Total: 950

Rendimiento aproximado m²/litro.

1

Acabado

Mate

Textura

Rugosa

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 25 kg.
- Aspecto: El producto es líquido.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

UTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

PRECAUCIONES

No aplicar Delta EUROREV si se prevén lluvias ni en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5° C.

DELTA EUROREV

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.