

## EUROFUNG

### DESCRIPCIÓN:

Producto formulado para inhibir el crecimiento de los mohos, algas, y líquenes que aparecen más frecuentemente sobre la superficie de los materiales comúnmente empleados en construcción y sus revestimientos: temple, yeso, escayola, perlita, morteros, labor vista, pinturas al agua, etc....

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Naturaleza Materia Activa

Mezcla de amidas y amonio cuaternario.

#### Diluyente

Agua

#### Densidad U.N.E. 48098

1.01

#### Viscosidad Krebs-Stormer a 25° U.N.E. 48076

No procede (<5 cps)

#### Poder de cubrición a 100 micras húmedas

Transparente

#### Rendimiento teórico

Ver Modo de Empleo

#### Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

No inflamable

#### Intervalo de repintado U.N.E. 48086

No procede

#### Acabado

Mate

#### Color U.N.E. 48103

Incoloro

### PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 500 ml.

### APLICACIONES

Se puede aplicar directamente sobre la superficie de los materiales comúnmente empleados en construcción o bien adicionarlo a cualquier temple, revestimiento o pintura al agua, mejor de forma preventiva, antes de que aparezca el problema.

Cuando la infestación ha tenido ya lugar, se debe limpiar con lejía o agua oxigenada y, posteriormente, aplicar EUROFUNG.

### UTILES PARA APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola aerográfica, airless, cuando se aplique directamente.

### ALMACENAMIENTO.

Almacenar el producto en su recipiente original. Procúrese ventilación suficiente durante el manejo y trasiego del producto.

### PRECAUCIONES.

Usar gafas y guantes, al menos mientras se maneja el producto puro.

### MODO DE EMPLEO.

La dosis recomendada de uso es de ½ litro de EUROFUNG por cada cubeta de pintura lisa de 20 Kg, de pintura rugosa de 25 kg. ó de 20 litros de agua para aplicaciones directas sobre superficies, con un rendimiento aproximado, en este caso, de unos 10 m<sup>2</sup>/L.

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R23/24/25: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
- R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
- R40: Posibilidad de efectos irreversibles.
- R41: Riesgo de lesiones oculares graves.
- R43: Posibilidad de sensibilización por inhalación.
- S22: No respirar el polvo.
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S36: Úsese indumentaria protectora adecuada.
- S37/39: Úsese guantes y protección para ojos y cara.
- S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

## **EUROFUNG**

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.