

EFECTO RÚSTICO

DESCRIPCIÓN:

Pintura para decoración de interiores, de efecto rústico. Fácil y rápido de aplicar, se puede utilizar sobre superficies lisas o rugosas disimulando los pequeños defectos de la pared.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Fácilmente aplicable.
- Buena dureza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución

Listo al uso.

Aspecto:

Mate

Densidad U.N.E. 48098

1,4 kg/dm³

Rendimiento teórico a 500 micras húmedas

1,4 m²/kg

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 6-24 h

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 24-36 horas

Temperatura de aplicación

Entre + 5° C y + 40° C

Color U.N.E. 48103

Blanco

Herramientas:

Llana de Plástico y Gasa de algodón (cera)



PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 20 Kg.

APLICACIONES

- Al Interior.
- Aplicable sobre cemento, yeso, perlita, ladrillo y todos los materiales minerales que se emplean habitualmente en construcción

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar con llana de plástico.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar el revestimiento y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5 °C ni por encima de 40°C

Vigilar la aplicación en zonas de fuerte viento lateral, al ser un producto de aplicación en capa gruesa.

EFECTO RÚSTICO

MODO DE EMPLEO.

Aplicación del producto.

- 1 – Imprimación de la superficie: Sobre ésta, limpia, sana y seca, se aplica a rodillo una mano de FONDO ESPECIAL AD GRANO MEDIO diluido al 20-30 %.
- 2 – Pasta: Se aplica la pasta con una llana de plástico, dejando una capa generosa e imperfecta, marcando trazos irregulares con relieve. Dejar secar, al menos, 24 horas.
- 3 – Coloración: Se colorea la Cera al agua con el TONER elegido, siguiendo las proporciones indicadas en los catálogos. A continuación, se mezcla el producto hasta obtener un color homogéneo.
- 4 – Acabado: Se aplica la CERA EFECTO RUSTICO, con una esponja natural o vegetal, frotando la superficie y extendiendo así el color, creando matices y contrastes sin esfuerzos.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.