

PINTURA SINTÉTICA SPRAY COLOR MULTIUSOS

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico en spray, de secado rápido, apto para interiores y exteriores

PROPIEDADES FÍSICAS

- Garantiza una elevada cubrición perfectamente homogénea y lisa al tacto.
- Resistente a los rasguños.
- Resistente en el tiempo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico:

Líquido bajo presión.

Color:

Característico

Olor:

Característico

Punto de inflamación:

<-1° C

Solubilidad:

Soluble al disolvente

Secado a temperatura de 20° C:

Recién aplicado: 15 minutos

Al tacto: 30-40 minutos

Total: 25-30 horas

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 200 ml.

APLICACIONES

Multiusos.

ALMACENAMIENTO.

Recipiente bajo presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C.

PRECAUCIONES.

No perforar ni quemar, ni siquiera después del uso. No vaporizar sobre una llama ó sobre un cuerpo incandescente. Evitar su inhalación directamente y no pulverizar sobre los ojos. Mantenerlo alejado del alcance de los niños. No excederse en el tiempo de pulverización, con el fin de evitar eventuales acumulaciones de gas inflamable. No respirar el gas, el humo ó los vapores del aerosol. Utilizar en lugares bien ventilados.

MODO DE EMPLEO.

Basta con limpiar adecuadamente la superficie a tratar, y agitar bien cerca de un minuto antes de usar, pulverizar a una distancia de 20-30 cm, moviendo de un modo regular, para evitar goteos ó falta de cubrición.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

eurotex[®]

FICHA TECNICA
Edición: Enero 2005
Página 2 de 2

MASILLA AL USO

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.