Generated by PDFKit.NET Evaluation

eurotex®

BASE PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE

DESCRIPCIÓN:

Bases para la confección de colores por el sistema tintométrico EUROTEX-SYSTEM, proporcionando una alta calidad de revestimiento liso impermeable para protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc...), basado en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Gran adherencia y elasticidad.
- Máximo poder de cubrición.
- Película impermeable totalmente al agua de lluvia.
- Excelente resistencia al envejecimiento.
- Transpirable (excelente permeabilidad al aire y al vapor de agua).
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Olor agradable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante
Vinil-veova

Diluyente
Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087
61 - 64%, según base

Densidad U.N.E. 48098

Base P:
1.52 ± 0.03 kg./lt.

Base D:
1.42 ± 0.03kg./lt.

Base TR:
1.40 ± 0.03 kg./lt.

Viscosidad Krebs Stormer a 25º U.N.E. 48076
110 ± 10 K.U.

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
6-8 m^2/lg según superficie

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727
Clase M1

Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 30 min. Total:1 hora

Intervalo de repintado U.N.E. 48086
Mínimo: 2 horas

Acabado
Mate Sedoso

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 0,75, 4 y 15 litros.
- Aspecto: El producto es líquido.

APLICACIONES

- Al exterior: Se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales, en patios de luces, etc...
- Al interior: Se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas. En corredores de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar si se preveen lluvias ni en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5º C.

Click here to unlock PDFKit.NET

Generated by PDFKit.NET Evaluation

BASE PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE

MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**

Superficies nuevas: Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Repintado: Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá corregir irregularidades y desperfectos, y aplicar DELTA EUROFIJADOR de Eurotex para garantizar la fijación y sellado del soporte antes de proceder al pintado .

- **Aplicación del producto.**

Aplicar la primera capa de Delta diluida con un 10-15% de agua. Dejar secar, como mínimo, el intervalo de repintado y aplicar, a continuación, dos manos de repintado diluidas, si las condiciones de trabajo así lo requiriesen, para, de esta forma, conseguir una buena impermeabilización

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

Industrias Químicas eurotex S.L. Telf. 955 741 592 (16 líneas) Telf. Pedidos: 902 404 440 Fax: 955 741 608
P.I. Santa Isabel s/n 41.520 El Viso del Alcor. Sevilla. España. www.eurotex.es

Click here to unlock PDFKit.NET