

# TORRETA

## Escalera de castillo móvil con plataforma y barandillas

Construida en aluminio nervado estrusionado y soldado hacen que Torreta sea una escalera rígida, sólida y muy resistente. Consta de una amplia plataforma de trabajo con barandillas de protección, los pasamanos laterales y alrededor de la plataforma tienen una altura de 1 m, protegiendo al operario. La rampa de subida es amplia, larga y cómoda con una inclinación de 55° para un ascenso y descenso más cómodo. Los peldaños de 10 cm de profundidad son de aluminio antideslizante, que distan 23cm uno de otro. La escalera puede fabricarse con salida frontal o lateral protegida por una cadena de seguridad para acceder a las máquinas o a los altillos. La parte trasera es perpendicular al suelo, de este modo permite al operario acercarse frontalmente a las estanterías o a las máquinas. El sistema frenante automático de la escalera se activa cuando la escalera está en posición de uso o con el operario sobre ella y se desactiva apenas la escalera se levanta ligeramente gracias a los brazos que tiene para trasladarla rodando. La escalera cumple las normas de seguridad para la prevención de accidentes laborales.



### Características técnicas

Peldaños 10 cm profundidad  
 Capacidad 150 kg (incluida 1 persona)  
 Perfil de largueros 100x30 mm  
 Distancia entre peldaños 23 cm  
 Altura barandillas y pasamanos 100cm  
 Altura rodapié: 15 cm  
 Dimensiones plataforma: 60x70 cm  
 Ancho escalera: 65 cm  
 Angulo de subida 55°  
 Diámetro de ruedas 12 mm



Sistema frenante de base con patas y ruedas de 125mm



Cómodo peldaño 10 cm



Trasera a 90° con el suelo



Salida lateral o frontal bajo petición con o sin cadena de seguridad

| n° | m    | m    | m    | m    | m    | Kg    |
|----|------|------|------|------|------|-------|
| 4  | 1,92 | 0,92 | 2,92 | 1,00 | 1,43 | 22,00 |
| 6  | 2,38 | 1,38 | 3,38 | 1,00 | 1,75 | 32,00 |
| 8  | 2,85 | 1,85 | 3,85 | 1,16 | 2,07 | 38,00 |
| 10 | 3,30 | 2,30 | 4,30 | 1,16 | 2,40 | 44,00 |
| 12 | 3,75 | 2,75 | 4,75 | 1,32 | 2,70 | 50,00 |
| 14 | 4,20 | 3,20 | 5,20 | 1,48 | 3,03 | 58,00 |

Las características técnicas son indicativas y pueden cambiar sin advertencia previa.

### BAJO PETICIÓN:

Estabilizador auxiliar 75 cm para pasillos estrechos  
 Kit 4 ruedas autofrenantes  
 Posibilidad de salida frontal ó lateral con o sin cadena de seguridad  
 Medidas especiales.



ISO 9000 EN 287/1  
 EN ISO 9606/2



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L. - POLIGONO INDUSTRIAL LLAMES PARCELA 42  
 C.P. 33429 VIELLA - SIERO ASTURIAS, ESPAÑA

Telefono: 0034/985.793.012 - Telefax: 0034/985.229.292 - Telefono movil: 605.260.675

E-mail: [svelt@telecable.es](mailto:svelt@telecable.es) - [www.svelt.es](http://www.svelt.es)