

ESCALERA FIJA ÁNGULO 45°

Escalera exterior con subida cómoda

Escalera de anclaje a pared para exterior con ángulo de 45°, construída en aluminio nervado y estrusionado con amplia plataforma de subida, pasamanos y barandilla, el guardacuerpos de seguridad mide 110 cm. La rampa de subida es ancha y cómoda y tiene una inclinación de 45°, los peldaños tienen 24 cm de fondo y la distancia entre peldaños es de 20cm. Para evitar problemas y grandes costes en el transporte la escalera se fabrica desmontable y puede ser fácilmente ensamblada por el cliente siguiendo un detallado libro de instrucciones.

El ancho de la rampa de subida puede ser 60cm/80cm y 100 cm. Otras medidas especiales bajo petición.

La forma de anclaje a pared es obligatoria pero no está incluida en el material que servimos ni en el precio. Debe ser el cliente el que la elija a su gusto.

Escalera testada por GS tudesco.



Cómodo peldaño en aluminio de 24 cm profundidad.



**Garantía
15 años**



Las características técnicas de este catálogo son indicativas y pueden sufrir variación sin previo aviso.



Andamios y escaleras de calidad

Hispano Industrias Svelt S.L. - Pol. Ind. Llames nave 42
33429 Viella - Asturias - Tel 985 79 30 12 Fax 985 79 21 12
www.svelt.es - svelt@telecable.es



Características técnicas

Ancho de peldaño: 24 cm
Capacidad: 150 kg (incluida una persona)
Altura del guardacuerpo y barandilla: 110 cm
Profundidad de la plataforma: 60 cm
Ancho subida: 60/80/100 cm
Inclinación rampa subida: 45°
Pasamanos tubular de 40 mm diámetro.

nº	m	m
4	0,83	1,40
5	1,05	1,60
6	1,25	1,80
7	1,46	2,00
8	1,67	2,20
9	1,87	2,40
10	2,08	2,60
11	2,29	2,80
12	2,50	3,00
13	2,70	3,20
14	2,91	3,40
15	3,12	3,60
16	3,33	3,80
17	3,54	4,00
18	3,75	4,20

Se fabrica por encargo

**La plataforma se
cuenta como 1 peldaño.**

Bajo petición:

Pasamanos adicional lado interno
Sistema de enganche a pared.

Plazo de entrega: 1 mes desde pedido



ESCALERA EXTERIOR 60°

Escalera exterior con subida cómoda

Construida en aluminio nervado y estrusionado con amplia plataforma de subida, pasamanos y guardacuerpos de protección de 110 cm de alto. La rampa de subida ancha y cómoda tiene una inclinación de 60°, los peldaños antideslizantes tienen una profundidad de 20 cm.

Para evitar elevados costes del transporte la escalera se suministra desmontada y puede ser fácilmente ensamblada siguiendo un detallado libro de instrucciones.

El ancho de la rampa de subida puede ser 60/80 y 100 cm . Otras medidas especiales bajo petición.

El sistema de anclaje a pared, es obligatorio pero no está incluido en el precio, la instalación corre por cuenta del cliente .

Escalera testada por GS tudesco.



Cómodo peldaño en aluminio de 24 cm profundidad.

Características técnicas

Ancho de peldaño: 20 cm
 Capacidad: 150 Kg (incluida 1 persona)
 Altura barandilla y pasamanos: 110 cm
 Fondo de plataforma: 60 cm
 Ancho rampa: 60/80/100 cm
 Inclinación rampa subida 60°
 Diámetro del pasamanos: 40mm

Se fabrica por encargo


nº	m	m
4	0,97	1,15
5	1,21	1,28
6	1,45	1,42
7	1,69	1,56
8	1,94	1,70
9	2,18	1,80
10	2,42	1,97
11	2,66	2,11
12	2,90	2,25
13	3,15	2,39
14	3,40	2,53
15	3,64	2,66
16	3,88	2,80
17	4,12	2,94
18	4,36	3,08

La plataforma se cuenta como 1 peldaño.

Bajo petición:

Pasamanos adicional lado interno
 Sistema de enganche a pared.

Plazo de entrega: 1 mes desde pedido



Garantía
15 años



Las características técnicas de este catálogo son indicativas y pueden sufrir variación sin previo aviso.

