

ESCALERA PALCO

Escalera de castillo móvil de una subida

Construida en aluminio nervado y estrusionado con amplia plataforma de trabajo, rodapié y guardacuerpo de protección de 1 m de alto. La rampa de subida ancha y cómoda tiene una inclinación de 55° con peldaños antideslizantes de 20 cm de profundidad y una distancia entre peldaños de 23 cm. Para evitar excesivos gastos de transporte la escalera se sirve sin ensamblar siguiendo un detallado libro de instrucciones el montaje corre por cuenta del utilizador.

La trasera es casi perpendicular al suelo de modo que permite al utilizador acercarse frontalmente a la pared o a las máquinas. El sistema frenante automático se activa cuando la escalera está en posición de uso y con el utilizador subido, se desactiva apenas el utilizador baja de la escalera. La escalera puede ser fácilmente transportada al lugar de trabajo gracias a las ruedas.

Escalera testada por GS tudesco.

Pasamanos Lateral
(Bajo petición)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ancho de peldaño: 20 cm
 Capacidad: 150 Kg (incluida una persona)
 Perfil rampa: 58x25mm
 Distancia entre peldaños: 20 cm
 Altura protección: 110 cm
 Altura rodapié: 6 cm
 Medidas plataforma: 60x80 cm
 Ancho rampa: 60 cm
 Inclinación rampa: 60°
 Diámetro ruedas autofrenantes: 125 mm



Cómodo peldaño en aluminio de 24 cm profundidad.

nº	m	m	m	m	m	Kg
3	1,72	0,72	2,72	0,77	1,24	38,00
4	1,96	0,96	2,96	0,82	1,41	41,00
5	2,20	1,20	3,20	0,88	1,58	45,00
6	2,44	1,44	3,44	0,94	1,75	48,00
7	2,68	1,68	3,68	1,00	1,92	52,00
8	2,92	1,92	3,92	1,06	2,09	56,00

La plataforma se cuenta como 1 peldaño.

Bajo petición:

Pasamanos lateral (a partir de 4 peldaños)
 Escalera sin ruedas; Escalera premontada (bajo petición)
 Peldaños en madera o en hierro perforado
 Nota: si la plataforma de trabajo supera 1 metro de altura es obligatorio por normas de seguridad dotar a la plataforma de guardacuerpo trasero y a ambos lados.

Plazo de entrega: 1 mes desde pedido



Garantía
15 años



Las características técnicas de este catálogo son indicativas y pueden sufrir variación sin previo aviso.



Andamios y escaleras de calidad

Hispano Industrias Svelt S.L. - Pol. Ind. Llames nave 42
 33429 Viella - Asturias - Tel 985 79 30 12 Fax 985 79 21 12
 www.svelt.es - svelt@telecable.es

ESCALERA PUENTE

Escalera de castillo móvil de doble subida

Construida en aluminio nervado y estrusionado con amplia plataforma de trabajo, rodapié y barandilla de seguridad de 1 m. La rampa de subida es amplia y cómoda y tiene una inclinación de 55°, los peldaños antideslizantes son de 20 cm de profundidad y la distancia entre peldaños es de 23 cm. Para evitar gastos elevados en el transporte la escalera se fabrica por piezas que se ensamblan fácilmente siguiendo un detallado libro de instrucciones.

El sistema de freno automático se activa cuando la escalera se coloca en posición de trabajo y el utilizador sube. Se desactiva apenas el utilizador baja de la escalera. La escalera puede ser transportada fácilmente al lugar de trabajo.

Escalera testada por GS tudesco.



Pasamanos Lateral
(Bajo petición)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho del peldaño: 20 cm
 Capacidad: 150 Kg (incluida una persona)
 Perfil de la rampa: 58x25 mm
 Distancia entre peldaños: 20 cm
 Altura barandilla: 110 cm
 Altura rodapié: 6 cm
 Plataforma de trabajo: 60x80 cm
 Ancho de rampa subida: 60cm
 Inclinación rampa subida: 60°
 Diámetro ruedas autofrenantes: 125mm



Cómodo peldaño en aluminio de 24 cm profundidad.

n°	m	m	m	m	m	Kg
3	1,72	0,72	2,72	0,77	1,51	35,00
4	1,96	0,96	2,96	0,82	1,79	41,00
5	2,20	1,20	3,20	0,88	2,07	47,00
6	2,44	1,44	3,44	0,94	2,35	52,00
7	2,68	1,68	3,68	1,00	2,62	58,00
8	2,92	1,92	3,92	1,06	2,90	65,00

La plataforma se cuenta como 1 peldaño.

Bajo petición:

Barandilla pasamanos opcional laterales (a partir de 4 peld.)


Escalera sin ruedas

Escalera premontada (se requiere pedido especial)

Peldaños en madera o en acero perforado

Nota: Si la plataforma de trabajo supera el metro de altura

es obligatorio dotar a la escalera de guardacuerpo a ambos lados. **Plazo de entrega: 1 mes desde pedido**



Garantía
15 años



Las características técnicas de este catálogo son indicativas y pueden sufrir variación sin previo aviso.