Identificación de los sistemas de entramado autoportante en función del campo de aplicación según las exigencias del DB HR del CTE.

Tipos de particiones	Elementos de entramado autoportante														Elementos de fábrica con trasdosados de entramado autoportante															Elementos de entramado autoportante						
	Tabiques de estructura única				Tabiques de estructura doble										Trasdosados a ambos lados							Trasdosados a un lado									Sistemas de entramado autoportante, montaje unilateral						
					Cámara única					Cámara independiente					Sobre ladrillo hueco doble de 8 cm			Sobre ladrillo hueco de 12 cm		Sobre ladrillo perforado de 12 cm		Sobre ladrillo hueco doble de 8 cm			Sobre ½ pie de ladrillo hueco de 12 cm		Sobre ½ pie de ladrillo perforado de 12 cm		Sobre 1/2 pie de ladrillo cara vista		Trasdosados autoportantes		Tabiques de estructura específica			Tabiques de estructura específica + trasdosado autoportante	
					48+48			70+70		48+48			70+70																	48	70	60CT			60CT+48	60CT+70
Código particiones Catálogo ⇨	A.1	A.2	A.3	A.4	B.1.1.1	B.1.1.2	B.1.1.3	B.1.1.4	B.1.01.5	B.1.2.1	B.1.2.2	B.1.2.3	B.1.2.4	B.1.2.5	B.2.2	B.2.4	B.2.5	B.2.7	B.2.8	B.2.10	B2.11	C.2	C.4	C.5	C.7	C.8	C.10	C.11	D.2	D. 3	E.1	E.2	E.3	F.1	F.2	G.1	G.2
Divisorias interiores: Tabiquería	■	■	■	■																																	
Elementos de separación verticales																																					
Entre unidades de uso					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Entre unidades de uso y zonas comunes					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Entre unidades de uso y escaleras					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								■	■
Entre unidades de uso y ascensores :																																					
Sin mochila																						■	■	■	■	■	■	■								■	■
Con mochila																									*	*	*	*									*
Entre cualquier recinto protegido o habitable del edificio y los recintos de instalaciones					■			■	■			■	■	■						■	■																
Entre cualquier recinto protegido o habitable del edificio y los recintos de actividad					■			■	■			■	■	■						■	■																
Fachadas																													■	■							
Medianerías																																					
Patinillos de instalaciones, bajantes, ventilación, etc. ($R_A \geq 33$ dBA)																						■	■	■	■	■	■	■			■	■	■				
Evacuación humos garaje ($R_A \geq 45$ dBA)																						■	■	■	■	■	■	■		■				■	■		

Identificación de los sistemas de suelo flotante y techo suspendido en función del campo de aplicación según las exigencias del DB HR del CTE.

Tipos de elementos de separación horizontales		**Suelos flotantes**	**Techos suspendidos**					
		Solera seca de 2x12,5 PYL DI 15-20 (MW)	PYL 15 cámara 100 50 (MW)	PYL 15 cámara 150 80 (MW)	2PYL 12,5 cámara 100 50 (MW)	PYL 15 cámara 150 50 (MW)	PYL 15 cámara 100 80 (MW)	2PYL 12,5 cámara 150 50 (MW)
Código particiones Catálogo ⇨		**H.1**	**I.2**	**I.3**	**I.4**	**I.5**	**I.6**	**I.7**
Entre dos unidades de uso diferentes y entre unidades de uso y zonas comunes	Sobre forjado de masa m≥250 kg/m²		Debe utilizarse cualquiera de estos techos junto con la solera seca H.1 para el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico del DB HR					
	Sobre forjado de masa m≥300 kg/m²		No es necesario disponer de techo suspendido para para el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico del DB HR					
Entre cualquier recinto protegido o habitable del edificio y los recintos de instalaciones o de actividad	Sobre forjado de masa m≥300 kg/m²		Debe utilizarse cualquiera de estos techos junto con la solera seca H. para el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico del DB HR					