

MOVILFLEX-110 VV-F

TENSIÓN: 300/500 V



NORMAS

UNE-EN 50525-2-51 - Norma constructiva y de ensayos
UNE-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 - No propagador de la llama

CONSTRUCCIÓN

CONDUCTOR:

Cobre, flexible clase 5

AISLAMIENTO:

Policloruro de vinilo (PVC)

CUBIERTA EXTERIOR:

Policloruro de vinilo acrílico (PVC flexible)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los cables MOVILFLEX-110 son flexibles resistentes a los aceites minerales para uso en el interior de edificaciones, especialmente para la interconexión de partes de máquinas utilizadas para la fabricación, incluidas máquinas herramientas.

Temperatura máxima del conductor en servicio permanente 70°C



MOVILFLEX-110 VV-F

TENSIÓN: 300/500 V



							
	mm ²	mm	kg/km	mm	A	V/A.km	V/A.km
1634205	2x1	6,5	65	40	8	32,44	40,41
1634305	3G1	6,9	80	45	8	32,44	40,41
1634405	4G1	7,5	95	45	8	32,44	40,41
1634505	5G1	8,5	120	55	8	32,44	40,41
C011065NGP	6G1	9,4	139	55	--	--	--
C011075NGP	7G1	9,4	145	55	--	--	--
C011085NGP	8G1	11,2	192	65	--	--	--
C011105NGP	10G1	12,2	216	70	--	--	--
C011105NGP	10G1	12,2	216	70	--	--	--
C011125NGP	12G1	12,6	256	75	--	--	--
C011165NGP	16G1	14,2	318	85	--	--	--
C011195NGP	19G1	14,9	362	90	--	--	--
C011245NGP	24G1	17,7	467	105	--	--	--
C011305NGP	30G1	18,9	565	110	--	--	--