
Ficha técnica

Placa de control Electra I





Identificación del producto

079207

- Placa de control Electra I.

Definición y uso

- Interruptor (no incluido) o placa de control mecánica para cisternas empotradas OLI.

Características técnicas

- Descarga única.
- Activación mecánica o por interruptor (no incluido).
- Fuerza aplicada < 20 N.
- Dimensiones: 243 x 163 mm.
- 14mm de grosor.
- Se necesita conexión eléctrica con preinstalación (adaptador de 230v/120v no incluido).
- Cable conector (4000mm) al interruptor incluido.
- Zamak cromado pulido.
- Antirrobo.
- Autodescarga cada 24 horas.

Información nominal

- Suministro de voltaje: 12 Vdc.
- Frecuencia de Potencia: dc.
- Consumo actual: 400 mA máx.
- de aislamiento contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos: IP67.
- Condiciones medioambientales de transporte y almacenamiento:
  - Temperatura: -20 / +70ºc.
  - Humedad Relativa: 5 / 95%.
  - Presión: 500 – 1060 hPa.

- Condiciones medioambientales de trabajo:
  - Temperatura: 0 / 40 ºC.
  - Humedad Relativa: 5 / 95%.
  - Presión: 500 – 1060 hPa.

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com

Accesorios

- 2 tornillos de activación Fast Fit.

Cisternas compatibles

- OLI74 Plus electrónica.

Garantía

- Garantía de dos (2) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.oli-world.es

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com