


# CODO EMBRIDADO CON BRIDAS ORIENTABLES A 45°

## DOUBLE MOVABLE FLANGED 45° BEND

**10.1001**

**PN 10 / 16 / 25**


| | |
|---|---|
| **construcción según.** according to | **EN 545:2006** |
| **Brida** - Flange | **DIN EN 1092-2** |

**A Desde DN 700, incluido, los codos son de bridas fija.**
From DN 700 inclusively the bends are with fixed flanges.

| componente | material | component | material | norma standard |
|---|---|---|---|---|
| cuerpo y brida | fundición dúctil (EN-GJS-500) | body and flanges | ductile iron (EN-GJS-500) | DIN EN 1563 |
| recubrimiento anticorrosivo interior e exterior | pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm . | coating inside and outside | epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm | DIN 30677 |

**Bajo demanda:**
Otros diámetros.

**On request:**
Other diameters.




| DN | Código - Code PN 10 | PN 16 | PN 25 | L | Peso - Weight (Kg) PN 10 | PN 16 | PN 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10003010 | 10003010 | 10003312 | 78.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 50 | 10003020 | 10003020 | 10003322 | 85.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 60 | 10003030 | 10003030 | 10003332 | 92.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 65 | 10003040 | 10003040 | 10003342 | 92.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 80 | 10003050 | 10003050 | 10003052 | 130.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 100 | 10003060 | 10003060 | 10003362 | 140.0 | 11.0 | 11.0 | 11.8 |
| 125 | 10003070 | 10003070 | 10008070 | 150.0 | 14.4 | 14.4 | 15.2 |
| 150 | 10003080 | 10003080 | 10003382 | 160.0 | 18.4 | 18.4 | 19.2 |
| 200 | 10003090 | 10003090 | 10003392 | 180.0 | 25.6 | 25.6 | 27.0 |
| 250 | 10003100 | 10003101 | 10008100 | 245.0 | 42.0 | 42.0 | 44.6 |
| 300 | 10003110 | 10003111 | 10003412 | 275.0 | 62.3 | 62.3 | 66.7 |
| 350 | 10003112 | 10003113 | 10003422 | 300.0 | 83.0 | 85.3 | 97.0 |
| 400 | 10003120 | 10003121 | 10003432 | 325.0 | 105.6 | 111.4 | 122.6 |
| 450 | 10003130 | 10003131 | 10003435 | 350.0 | 130.0 | 139.0 | 150.0 |
| 500 | 10003140 | 10003141 | 10003442 | 375.0 | 159.3 | 176.7 | 190.0 |
| 600 | 10003150 | 10003151 | 10003452 | 426.0 | 230.0 | 250.0 | 266.0 |
| 700 | 10115150 | 10115152 | 10115154 | 478.0 | 515.0 | - | - |
| 800 | 10115160 | 10115162 | 10115164 | 529.0 | 412.0 | 452.0 | - |
| 900 | 10115170 | 10115172 | 10115174 | 581.0 | - | - | - |
| 1000 | 10115180 | 10115182 | 10115184 | 632.0 | - | - | - |



**Homologaciones -** Homologation

**Recubrimiento** - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.