

REDUCCIÓN DOBLE ENCHUFE PARA PVC

DOUBLE PVC SOCKET TAPER

10.200


PN 10 / 16 / 25

construcción según. according to	**EN 12842**

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero EPDM con marcado CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Sello - NBR/SBR, con marcado CE.
Otros diámetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.




D	D1	Código - Code	L	E	E1	Peso Weight (Kg)
75	63	1047001001	216	90	88	3.0
90	63	1047001501	235	97	88	4.0
	75	1047002001	232	97	90	4.2
110	63	1047002501	251	105	88	4.5
	75	1047003001	254	105	90	4.6
	90	1047003501	260	105	97	5.2
125	63	1047003801	273	108	88	5.4
	75	1047004001	277	108	90	5.8
	90	1047004201	277	108	97	6.0
	110	1047004401	277	108	105	6.6
140	63	1047004801	276	110	88	5.5
	75	1047004901	280	110	90	6.1
	90	1047005101	285	110	97	6.2
	110	1047005301	287	110	105	7.3
	125	1047005501	287	110	108	8.0
160	63	1047006501	297	123	88	7.5
	75	1047006701	297	123	90	7.6
	90	1047006901	298	123	97	7.7
	110	1047007101	314	123	105	8.8
	125	1047007301	311	123	108	9.4
	140	1047007501	311	123	110	10.0
180	140	1047007651	325	128	110	11.2
	160	1047007671	325	128	123	12.2

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

10.200

REDUCCIÓN DOBLE ENCHUFE PARA PVC

DOUBLE PVC SOCKET TAPER



D	D1	Código - Code	L	E	E1	Peso Weight (Kg)
200	63	1047007901	366	132	80	11.3
	75	1047008101	366	132	90	11.6
	90	1047008301	367	132	97	11.8
	110	1047008501	358	132	105	12.2
	125	1047008701	356	132	108	12.4
	140	1047008901	356	132	110	12.6
	160	1047009101	368	132	123	14.0
	180	1047009301	368	132	128	15.4
250	110	1047010601	402	145	105	16.6
	125	1047010801	405	145	108	17.6
	140	1047011001	407	145	110	18.0
	160	1047011201	418	145	123	18.6
	180	1047011301	408	145	128	19.4
	200	1047011401	408	145	132	20.4
315	110	1047012201	456	160	105	22,0
	160	1047012801	456	160	123	22.4
	200	1047013001	456	160	132	31.0
	250	1047013401	456	160	145	32.7
400	140	1047013481	536	173	110	44.9
	200	1047013521	536	173	132	48.5
	315	1047013601	536	173	160	52.4

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Con marcado CE, homologado según la norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- **CARSO** (Francia - France)
- **INETI** (Portugal)
- **MPANRW** (Alemania - Germany)

temperatura máxima de trabajo
maximum working temperature

hasta 70°C
up to 70°C

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.